

# ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ



## Αλφαδοποίησης πλακιδίων



### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ αλφαδιάσματος πλακιδίων της DUROSTICK προσφέρονται για τη διασφάλιση πλήρους ευθυγράμμισης δαπέδων και τοίχων. Αυτό επιτυγχάνεται με την τήρηση της ακριβούς απόστασης ανάμεσα στα πλακίδια, την επιτεδότητα της επιφάνειας και την προστασία από μετακίνηση-μετατόπιση των πλακιδίων, μέχρι την κόλλησή τους. Συγκρατούν τα πλακίδια στο επιθυμητό επίπεδο και εξαλείφουν το 'δόντι' μεταξύ τους. Επιπλέον, βοηθούν τον τεχνίτη να τοποθετεί τα πλακίδια ακριβώς με το ίδιο πλάτος αρμού σε ολόκληρη την επιφάνεια και να αποφευχθεί τυχόν διακύμανση σε έναν αρμό. Η μεγάλη τους ποικιλία σε διαστάσεις 1-1,5-2 και 3mm καλύπτει το σύνολο των εφαρμογών σε πλακίδια.

Συνδυάζονται και με σταυρούς ή ταψ για δημιουργία αρμών μεγαλύτερου πάχους. Ιδιαίτερα απαραίτητοι για την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων.

### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ της DUROSTICK τοποθετούνται ανάμεσα στα πλακίδια, πριν την τοποθέτηση του παράπλευρου πλακιδίου. Είναι σημαντικό να τοποθετούνται και να βυθίζονται στην κόλλα πριν την επικόλληση του παράπλευρου πλακιδίου, προκειμένου να μη δημιουργηθούν κενά και προκύψουν ρηγματώσεις μελλοντικά. Για την εφαρμογή τους είναι απαραίτητη και η χρήση ΣΦΗΝΑΣ αλφαδοποίησης.

# ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ



---

## Αλφαδοποίησης πλακιδίων

### ■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωσή τους εξαρτάται από τις διαστάσεις των πλακιδίων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε πλακίδια διαστάσεων 45x45cm κυμαίνεται στα 18 τεμάχια/m<sup>2</sup> και σε πλακίδια διαστάσεων 60cm και άνω στα 6 τεμάχια/m<sup>2</sup>.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακούλα 100 τεμαχίων 1-1,5-2 και 3mm.

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)