



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 031 DURO-CPR-7-2013 : **DUROSTICK D-9**

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:
031
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις): **Επαλειφόμενο τιμεντοειδές στεγανωτικό για κορυφιάδες & πήλινες γλάστρες'**
- Κατασκευαστής:
DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
-
- Σύστημα/συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας τηςεπίδοσης):
Σύστημα 4
- Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 1504-2

Κοινοποιημένος (-οι) οργανισμός (-οί):
- Δηλωθείσα (-ες) επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Διαπερατότητα Sd σε CO2	συμμορφώνεται	EN 1062-6 (μέθοδος Α)
Υδρατμοπερατότητα	συμμορφώνεται	EN ISO 7783-2
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	συμμορφώνεται	EN 1062-3
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	συμμορφώνεται	EN 1542
Αντοχή σε φωτιά	Euroclass A1	
Υπαρξη επικίνδυνων συστατικών	συμμορφώνεται (βλ. ΔΔΑ)	

- Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και /ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοσης (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Ευδοξία Καφρίτσα
Θέση εργασίας: Υπεύθυνη R&D, QC Κονιαμάτων
Τόπος/Ημερομηνία: Ασπρόπυργος/ Ε2: 07.01.2019

.....



DUROSTICK S.A
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300
GREECE
12

EN 1504-2

DUROSTICK D-9
DoP No. : 031

Surface protection product -Coating

Permeability to CO₂ :	Sd >50m
Water vapour permeability:	Class I (permeable)
Capillary absorption:	w <0.1 kg/m². h^{0.5}
Adhesion strength:	> 1.0 N/mm²
Reaction to fire:	Euroclass F
Dangerous substances comply with 5.4	