



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 111 DURO-CPR-9-2014

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:
HYDROSTOP-PU
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Ο εξαψήφιος αριθμός που αναγράφεται στη συσκευασία αντιστοιχεί στον Αριθμό Παρτίδας Παραγωγής του προϊόντος.
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
Προστατευτικό επιφανείας σκυροδέματος (c)
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5:
DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων & κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:
Δεν εφαρμόζεται
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:
Σύστημα 4
- Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή :
EN 1504-2
- Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν εφαρμόζεται
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

| Essential Characteristics | Declared performance | Harmonized standard |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Permeability to CO ₂ : | Sd > 50 m | EN 1062-6 |
| Permeability to water vapour | Class I Sd < 5 m | EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2 |
| Capillary absorption | w < 0,1 Kg/m ² .h ^{0.5} | EN 1062-3 |
| Adhesion strength | ≥ 0,8 N/mm ² | EN 1542 |
| Artificial weathering | Pass | EN 1062-11 |
| Reaction to fire | Euroclass F | EN 13501-1 |
| Dangerous substances comply with 5.4 | - | - |

- Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

Αριστείδης Κουτσιμπέλης

Ασπρόπυργος 26/09/2016

Δρ. Χημικός
Υπεύθυνος Έρευνας & Διασφάλισης Ποιότητας



**DUROSTICK S.A
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300
GREECE
16**

EN 1504-2

HYDROSTOP-PU

DoP No.: 111

Surface protection product

Coating

Permeability to CO₂: Sd > 50 m

Water vapour permeability: Class I (permeable)

Capillary absorption : $w < 0,1 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

Adhesion strength : $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$

Artificial weathering: Pass

Reaction to fire: Euroclass F

Dangerous substances comply with 5.4