



## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 016 DURO-CPR-7-2013 : DUROTOP

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**016**
- Προβλεπόμενες χρήσεις: **EN 13813 Σκληρυντικό επιφανείας δαπέδων μετά από επίπαση.**
- Κατασκευαστής:  
**DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόποργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:-
- Σύστημα/συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4**
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 13813:2002**  
**Κοινοποιημένος οργανισμός : -**
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **Δεν απαιτείται**  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Κοινοποιημένος Οργανισμός: **Δεν απαιτείται**
7. Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	A <sub>1</sub> fl	EN 13501-1
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών	CT	
Υδατοπερατότητα	NPD	EN 1062-3
Ατμομερατότητα	NPD	EN 12086
Αντοχή σε θλίψη	C70	EN 13892-2
Αντοχή σε κάμψη	F8	EN 13892-2
Αντοχή σε τριβή	BCA: AR1	EN 13892-4
Ηχομόνωση/ Ηχοαπορρόφηση	NPD*	EN ISO 140-6/ EN 12354-6
Θερμική/χημική αντίσταση	NPD	EN 12664/ EN13529

NPD: μη καθορισμένη επίδοση


8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και /ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: **Δεν απαιτείται**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Ευδοξία Καφρίτσα

Θέση εργασίας: Υπεύθυνη R&D, QC Κονιαμάτων  
Τόπος/Ημερομηνία: Ασπρόποργος/ 02.01.2019

	
<b>DUROSTICK S.A</b> <b>ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300</b> <b>GREECE</b> <b>12</b>	
<b>DoP No. : 016</b> <b>EN 13813 CT-C70-F8-AR1</b>	
<b>DUROTOP</b> <b>Cementitious screed material for use</b> <b>internally in buildings</b>	
<b>Reaction to fire:</b>	<b>A1<sub>fl</sub></b>
<b>Release of corrosive substances:</b>	<b>CT</b>
<b>Water permeability:</b>	<b>NPD</b>
<b>Water vapour permeability:</b>	<b>NPD</b>
<b>Compressive strength:</b>	<b>C70</b>
<b>Flexural strength:</b>	<b>F8</b>
<b>Wear resistance, BCA:</b>	<b>AR1</b>
<b>Sound insulation/ Sound absorption:</b>	<b>NPD</b>
<b>Thermal resistance/chemical resistance:</b>	<b>NPD</b>

Η σήμανση CE που εμφανίζεται στην παρούσα δήλωση επίδοσης είναι η πιο πρόσφατη σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Πιθανές διαφοροποιήσεις της παρούσας σήμανσης με την αντίστοιχη που εμφανίζεται στη συσκευασία ή το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, ενδέχεται να οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

- Η συσκευασία είχε ήδη τυπωθεί πριν την αναθεώρηση του CE.
- Τοπογραφικά ή λάθη εκτύπωσης.
- Διαφοροποιήσεις λόγω μεγέθους συσκευασίας και μεθόδου εκτύπωσης.