



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 016 DURO-CPR-7-2013

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:
DUROTOP
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Η κωδικοποίηση που αναγράφεται στα σακιά αντιστοιχεί στην ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
Σκληρυντικό επιφανείας βιομηχανικών δαπέδων.
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5:
**DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων & κονιαμάτων.
Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι**
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:
Δεν εφαρμόζεται
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:
Σύστημα 4
- Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή :
EN 13813:2002
- Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν εφαρμόζεται
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass A ₁ fl	
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών	CT	
Υδατοπερατότητα	NPD	EN 1062-3
Ατμομερατότητα	NPD	EN 12086
Αντοχή σε θλίψη	C70	EN 13892-2
Αντοχή σε κάμψη	F8	EN 13892-2
Αντοχή σε τριβή	BCA: AR1	EN 13892-4
Ηχομόνωση/ Ηχοαπορρόφηση	NPD	EN ISO 140-6/ N ISO 354
Θερμική/χημική αντίσταση	NPD	EN 12664/ EN13529

- Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

Ευδοξία Καφρίτσα

Ασπρόπυργος 11/7/2013

Υπεύθυνη R&D, QC Εργαστηρίου Κονιαμάτων



**DUROSTICK S.A
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300
GREECE
12**

EN 13813 CT-C70-F8-AR1-A_{1fl}

**DUROTOP
DoP No. : 016**

**Cementitious screed material for use
internally in buildings**

Reaction to fire:	Euroclass A_{1fl}
Release of corrosive substances:	CT
Water permeability:	NPD
Water vapour permeability:	NPD
Compressive strength:	C70
Flexural strength:	F8
Wear resistance, BCA:	AR1
Sound insulation/ Sound absorption:	NPD
Thermal resistance/chemical resistance:	NPD