



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 017 DURO-CPR-7-2013

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:
HYDROSTOP FLOOR
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Η κωδικοποίηση που αναγράφεται στα σακιά αντιστοιχεί στην ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
Προστατευτικό επιφανείας σκυροδέματος (c): επιπεδωτικό ινοπλισμένο στεγανωτικό κονίαμα δαπέδων
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5:
DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων & κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:
Δεν εφαρμόζεται
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:
Σύστημα 4
- Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή :
EN 1504-2
- Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν εφαρμόζεται.
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Διαπερατότητα Sd σε CO2	συμμορφώνεται	EN 1062-6 (μέθοδος A)
Υδρατμοπερατότητα	συμμορφώνεται	EN ISO 7783-2
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	συμμορφώνεται	EN 1062-6
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	συμμορφώνεται	EN 1542
Αντοχή σε φωτιά	Euroclass A1	
Υπαρξη επικινδυνών συστατικών	συμμορφώνεται (βλ. ΔΔΑ)	

- Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

Ευδοξία Καφρίτσα



**DUROSTICK S.A
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300
GREECE
12**

EN 1504-2

HYDROSTOP FLOOR

DoP No. : 017

Surface protection product -Coating

Permeability to CO₂ :	Sd >50m
Water vapour permeability:	Class I (permeable)
Capillary absorption:	w <0.1 kg/m². h^{0.5}
Adhesion strength:	> 1.0 N/mm²
Reaction to fire:	Euroclass F
Dangerous substances comply with 5.4	