



## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 073 DURO-CPR-9-2014

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:  
**DUROSTICK Νο39**
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:  
**Ο εξαψήφιος αριθμός που αναγράφεται στη συσκευασία αντιστοιχεί στον Αριθμό Παρτίδας Παραγωγής του προϊόντος.**
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.  
**Προστατευτικό επιφανείας σκυροδέματος (c)**
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5:  
**DUROSTICK Α.Β.Ε.Ε., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων & κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι**
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:  
**Δεν εφαρμόζεται**
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:  
**Σύστημα 4**
- Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή :  
**EN 1504-2**
- Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  
**Δεν εφαρμόζεται**
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Essential Characteristics	Declared performance	Harmonized standard
Permeability to CO <sub>2</sub> :	Sd > 50 m	EN 1062-6
Permeability to water vapour	Class I Sd < 5 m	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2
Capillary absorption	$w < 0,1 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	EN 1062-3
Adhesion strength	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	EN 1542
Artificial weathering	Pass	EN 1062-11
Reaction to fire	Euroclass F	EN 13501-1
Dangerous substances comply with 5.4	-	-

- Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.  
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

Αριστείδης Κουτσιμπέλης

Ασπρόπυργος 29/09/2014

Δρ. Χημικός  
Υπεύθυνος Έρευνας & Διασφάλισης Ποιότητας



**DUROSTICK S.A  
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300  
GREECE  
14**

**EN 1504-2**

**No39**

**DoP No.: 73**

**Surface protection product**

**Coating**

**Permeability to CO<sub>2</sub>: Sd > 50 m**

**Water vapour permeability: Class I (permeable)**

**Capillary absorption :  $w < 0,1 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$**

**Adhesion strength :  $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$**

**Artificial weathering: Pass**

**Reaction to fire: Euroclass F**

**Dangerous substances comply with 5.4**