

## 6.1 Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης

### STUCOFIX ELASTIC PUTTY Ελαστικός στόκος αρμών, ρωγμών & εξομάλυνσης επιφανειών

#### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ελαστομερή στεγανοποιητικός στόκος με κεραμικά σφαιρίδια, έτοιμος προς χρήση, άσμος, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, δουλεύεται εύκολα και είναι πολύ χαμηλής συρρίκνωσης. Προσφέρεται ιδανικά σε αδρές και πορώδεις επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Ως υλικό εξομάλυνσης, προσδίδει λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα, χωρίς αστάρι.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άριστη πρόσφυση σε όλα τα απορροφητικά υποστρώματα
- Δεν επηρεάζεται από τα αλκάλια του τσιμέντου
- Μεγάλη γεμιστική ικανότητα και ελαστικότητα
- Σφράγιση και στεγανοποίηση εύκολα, γρήγορα, οικονομικά
- Θιξοτροπικό, δεν 'κρεμάει', δεν ρηγματώνει
- Στεγνώνει γρήγορα
- Ιδιαίτερη αντοχή στον χρόνο
- Τρίβεται και βάζεται με ιδιαίτερη ευκολία
- Χρωματίζεται με σύριγγες Durocolor σε 120 αποχρώσεις.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το STUCOFIX ELASTIC PUTTY καλύπτει πλήθος εύκαμπτων εφαρμογών σφράγισης, στεγανοποίησης και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, MDF κ.ά.

#### Γυψοσανίδες-Τσιμεντοσανίδες:

Σφράγιση αρμών και τριχοειδών ρωγμών, καθώς και στοκάρισμα οπών από βίδες. Ιδανικό και για το σπατουλαρίσμα γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων, πριν τη βαφή τους.

**dB BLOCK:** Σπατουλαρίσμα του ηχομονωτικού υλικού, χωρίς αστάρι, προκειμένου να ακολουθήσει η βαφή του με

SUPER ECO ή ελαστομερή χρώματα.

#### Τοιχοποιίες από σοβά ή μπετόν:

Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-10mm σε τοίχους και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. Σε ρωγμές πλάτους και βάθους άνω των 10mm προηγείται τοποθέτηση κορδονιού πλήρωσης αρμών. Κατάλληλος και ως στόκος σπατουλαρίσματος σε εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα.

#### Ρωγμές σε ταράτσες:

Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-3mm, καθώς και τριχοειδείς, με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, χωρίς ταινία, σε ταράτσες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν με ελαστομερή στεγανωτικά (No39, TECHNOPROOF, DS-220), πολυουρεθανικά (όπως το HYDROSTOP-PU) ή τσιμεντοειδή (HYDROSTOP ROOF, HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ).

#### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

##### 1. Προετοιμασία Επιφάνειας

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, μούχλα, σαθρά σημεία. Οι γυψοσανίδες και οι τσιμεντοσανίδες είναι απαραίτητο να ασαρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της Durostick αραιωμένο έως 50% με νερό.

##### 2. Εφαρμογή

Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση, 'τραβηχτά' με σπάτουλα, σε πάχος έως 1mm ανά στρώση. Τυχόν 'σπαθιές' στην επιφάνεια, εξομαλύνονται δουλεύοντας με τη σπάτουλα (πάτημα), αμέσως μετά την εφαρμογή.

Αν ο στόκος στεγνώσει, 'σβήνουμε' 'σπαθιές' ή 'γρέζι' από την επιφάνεια, αποχαρτάροντας ελαφρά με γυαλόχαρτο No150. Ακολουθεί και δεύτερη στρώση (εφόσον χρειάζεται), τρίβεται ελαφρά την επόμενη μέρα με γυαλόχαρτο No120 ή No150, ξεσκονίζεται καλά (η επιφάνεια) και βάζεται.



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση	Ακρυλικό πολυμερές
Μορφή - Χρώμα	Πάστα - Λευκό
Ειδικό βάρος	1,45 ± 0,05kg/lit
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένου	Περίπου 30 έως 60 λεπτά
Χρόνος στεγνώματος	3 έως 6 ώρες, ανάλογα με το βάθος του αρμού και την υγρασία
Χρόνος βαφής	24 ώρες μετά το σπατουλαρίσμα
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C (έως 70% σχετική υγρασία)
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30 °C έως +80 °C
Άσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον	

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τυχόν υπολείμματα απομακρύνονται με βρεγμένο σφουγγάρι. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

#### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

**Ως σφραγιστικό:** Ανάλογα με την εφαρμογή.

Ενδεικτικά, 1kg καλύπτει 24 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 5x5mm.

**Ως υλικό εξομάλυνσης:** 1kg/1,5-2,5m<sup>2</sup>, ανάλογα με την επιφάνεια.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, έως 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg

Δοχείο 5kg, 15kg

