

7.3 Ειδικά προϊόντα

DUROSTICK ΓΡΑΣΟ Μακράς διαρκείας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Πυκνόρρευστο υγρό - Μελί
Ειδικό βάρος	0,88±0,05kg/lt



ΕΙΚ. 1

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 10 φιαλίδια των 125ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1lt

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Γράσο βάσεως λιθίου για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Προστατεύει από τη σκουριά και τις τριβές, κάθε κινούμενο μεταλλικό μέρος, σε μηχανήματα και εξαρτήματα. Διατηρεί διαχρονικά τη ρευστότητα του και προσφέρει άριστη λίπανση που διαρκεί (εικ. 1, 2, 3, 4).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για λίπανση που διαρκεί, σε γρανάζια (εικ. 4), πόλους μπαταρίας, ντιζες, ρουλεμάν, αντλίες, έμβολα, μεντεσέδες πορτών και παραθύρων (εικ. 2). Αποτρέπει τη δια-

ροή οσμών από μεταλλικά ή πλαστικά φρεάτια και σιφόνια.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Αφαιρούμε σκουριά και σκόνη από την επιφάνεια εφαρμογής.

2. Εφαρμογή

Τοποθετούμε το ρύγχος του φιαλιδίου στο σημείο που θέλουμε να προστατεύσουμε και πιέζουμε. Σε μεγάλη επιφάνεια επιστρώνουμε με πινέλο, βούρτσα ή σπάτουλα την απαιτούμενη ποσότητα λιπαντικού στις προς προστασία επιφάνειες.



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3



ΕΙΚ. 4