

DUROSTICK SILICONE SPRAY Σιλικονούχο λιπαντικό



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό χαμηλού ιξώδους - Διάφανο
Ειδικό βάρος	1,00 ± 0,03kg/lt
Αντοχή στη θερμοκρασία	Από -30°C έως +250°C
Εύφλεκτο	Όχι

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς και δροσερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 400ml



ΕΙΚ. 1

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καθαρό, άοσμο λιπαντικό που δεν σκληραίνει με την πάροδο του χρόνου. Διαθέτει υψηλές αδιαβροχοποιητικές και αντικολλητικές ιδιότητες. Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, την οξείδωση & τη διάβρωση. Δεν μαγνητίζει τη σκόνη και δεν αφήνει λεκέδες. Διατηρεί τα ελαστικά μέρη σε καλή κατάσταση, ενώ δεν επιτρέπει να παγώσουν, να ξηραίνονται και να φθειρόνται.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συρόμενη ηλιοροφή αυτοκινήτου (εικ. 1), ράγες καθισμάτων αυτοκινήτου (εικ. 2) και ράουλα συρταριών γλιστρούν πιο εύκολα με DUROSTICK SILICONE SPRAY.

Κατάλληλο ως αποκολλητικό καλουπιών, πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων.

Προστατεύει από την αλμύρα τα φουσκωτά σκάφη (εικ.3).

Αποτρέπει την προσκόλληση υλικών σε μεταφορικούς ιμάντες, αυλάκια, οδηγούς και ολισθητήρια.

Αδιαβροχοποιεί επιφάνειες, όπως τεντόπανα, ομπρέλες, σκηνές και τέντες σκαφών από καραβόπανο.

Απομακρύνει την υγρασία και σχηματίζει μία υδαταπωθητική μεμβράνη σε ηλεκτρικές επαφές καλωδίων, ρελέ διακοπών, εξωλέμβιες μηχανές καθώς και μηχανές αυτοκινήτων και δικύκλων.

Απαραίτητο στους ηλεκτρολόγους για την εύκολη διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων στα ειδικά σπυράλ προφύλαξης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αφού ανακινήσουμε καλά, ψεκάζουμε ομοιόμορφα σε επιφάνειες καθαρές από σκόνη, λάδια και ρύπους από απόσταση 20-30cm περίπου.

Αφαιρούμε το υλικό που περισσεύει με μαλακό πανί.



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3