

7.2 Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

DUROSTICK YACHT CLEANER

Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό πλαστικών σκαφών

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό υγρό χαμηλού αφρισμού που αφαιρεί επίμονους λεκέδες από λάδια, γράσα, μαυρίλες και καπνιά.

Αφαιρεί το μελάνι από σουπιές και καλαμάρια (συχνό φαινόμενο καθώς οι γλάροι λερώνουν τα καταστρώματα των σκαφών με μελάνι κατά την προσπάθειά τους να τα φάνε) και με ένα ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο, σε ελάχιστο χρόνο, ακόμη και αν έχει εισχωρήσει στους πόρους της επιφάνειας.

Αφαιρεί σκληρά ιζήματα και μικροοργανισμούς από τα ύφαλα των σκαφών, καθώς και περιττώματα από γλάρους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK YACHT CLEANER είναι απαραίτητο για γενικό καθαρισμό όλων των πλαστικών σκαφών αναζωογονώντας και αποκαθιστώντας το αρχικό λευκό χρώμα του gel coat (εικ. 1, 2, 3).

Καθαρίζει σε βάθος μαυρίλες και κτρινίλες στις ταπετσαρίες των εξωτερικών μαξιλαιριών καθώς και των μπαλονιών.

Ιδανικό και για νιπτήρες, ντουζιέρες, βρύσες, νεροχύτες, πλαστικά τραπέζια, καρέκλες και μουσαμάδες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το DUROSTICK YACHT CLEANER είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του, συνιστάται η χρήση προστατευτικών πλαστικών γαντιών προς αποφυγή ερεθισμών του δέρματος. Για τοπικούς καθαρισμούς, ψεκάζουμε από απόσταση 25cm και αφήνουμε το προϊόν να δράσει για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρούμε τα υπολείμματα με βρεγμένο σφουγγάρι ή ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Για γενικό καθαρισμό, αραιώνουμε με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1 σε έναν κουβά και διαβρέχουμε τις επιφάνειες. Συνιστάται η χρήση κοντότριχης πλαστικής σκούπας για το εύκολο τρίψιμο και τον αποτελεσματικό καθαρισμό. Ξεπλένουμε πριν στεγνώσει το υγρό στις επιφάνειες, με άφθονο νερό.

Προσοχή: Τα έγχρωμα gel coat και οι ευαίσθητες επιφάνειες μετά την εφαρμογή του καθαριστικού πρέπει να ξεπλένονται με νερό εντός 30 δευτερολέπτων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν συνιστάται για καθαρισμούς επιφανειών από ορείχαλκο και χαλκό.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Άρωμα	Φρεσκάδα που διαρκεί
pH	11,0±0,5
Περιέχει	Μη ιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5% Ανιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα περισσότερο από 5% αλλά λιγότερο από 15%

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ.: 13980/0/2009

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3



ΕΙΚ. 1

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/12-14m² επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 750ml

Δοχείο 5lt, 10lt (κατόπιν παραγγελίας)