

ANTI SHOCK PADS



Αντικραδασμικά, ηχομονωτικά πέλματα για πλυντήρια, στεγνωτήρια, μοτέρ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ηχομονωτικά - αντικραδασμικά πέλματα (παπουτσάκια) σε μεμβράνη διαμέτρου 5,5cm και πάχους 1cm, με βάση το καουτσούκ και μείγμα ακρυλικών και πολυουρεθανικών ρητινών. Μembrάνη υψηλής αντοχής, διατηρεί την ελαστικότητά της, δεν επηρεάζεται από την υγρασία και είναι κακός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού.

Μειώνει τους κτυπογενείς θορύβους που προκαλούνται από τη λειτουργία των ηλεκτρικών -και όχι μόνο- συσκευών έως και 80% και διασφαλίζει ακουστική άνεση στο εσωτερικό κατοικιών και επαγγελματικών χώρων (EN ISO 717-2).

Τα ειδικά πέλματα, απορροφούν τους κραδασμούς και τις δονήσεις, μειώνουν τον θόρυβο που προκαλείται κατά τη λειτουργία τους (πλυντήρια, στεγνωτήρια) και 'συγκρατούν' τη συσκευή στη θέση της. Συνιστάται πριν την τοποθέτηση το αλφάδιασμα με τους ρεγουλατόρους της κάθε συσκευής.

Κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιλέξτε τα και για τις βάσεις μοτέρ, συμπιεστών ή άλλου εξοπλισμού συστημάτων κλι-

ματισμού (εξωτερικές μονάδες air condition) και θέρμανσης, πριν την τοποθέτησή τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ελαστικό πέλμα βαρέων και όχι μόνο επίπλων, προστατεύοντας από γρατζουνιές και γδαρσίματα μοκέτες, ξύλινα δάπεδα, καθώς και δάπεδα από πατητή τιμμεντοκονία και πατητή σε μορφή πάστας.

Εάν θα πρέπει να συγκολληθούν, συνιστάται η εφαρμογή της MS-POLYMER POWER GLUE της DUROSTICK σε σωληνάριο των 80ml ή φύσιγγα των 290ml.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 σετ των 4άρων τεμαχίων

Σημείωση: Δυνατότητα διάθεσης κατόπιν παραγγελίας, με προσυμφωνημένο κόστος, μεμβράνης σχήματος και διαστάσεων της επιλογής σας.

ANTI SHOCK PADS



Αντικραδασμικά, ηχομονωτικά πέλματα για πλυντήρια, στεγνωτήρια, μοτέρ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	Διάμετρος: 5,5cm, πάχος: 1cm
Αντοχή σε εφελκυσμό	1,38 N/mm ² κατά DIN 53455
Συμπεριφορά σε φωτιά	(κανονική αντιπυρικότητα, B2) κατά EN 13501
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -50°C έως +90°C
Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ανακυκλώσιμο	

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98
350, Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ
ΔΑ 10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797
365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ο ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.