



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 142 DUROSTICK D-1FLEX

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
142
- Προβλεπόμενες χρήσεις: **EN 1504-2: Προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c), αρχές 2,5 (MC, PR)/έλεγχος υγρασίας, βελτίωση επιφανείας**
- Κατασκευαστής:
DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:-
- Σύστημα/συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 1504-2:2004

Κοινοποιημένος οργανισμός :-

- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **Δεν απαιτείται**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Κοινοποιημένος Οργανισμός: **Δεν απαιτείται**

7. Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος Ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Διαπερατότητα s_d σε CO ₂	$s_d > 50m$	EN 1062-6 (μέθοδος Α)	EN 1504-2:2004
Υδρατμοπερατότητα	Class I (διαπερατό)	EN ISO 7783-2	
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	EN 1062-3	
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	
Αντίσταση σε κρούση	Class III [$\geq 20 \text{ Nm}$]	EN ISO 6272-1	
Αντοχή σε φωτιά	Euroclass A1	EN 13501-1	
Υπαρξη επικίνδυνων συστατικών	συμμορφώνεται με την παράγραφο §5.3		

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και /ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: **Δεν απαιτείται**


Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Ευδοξία Καφρίτσα

Θέση εργασίας: Υπεύθυνη R&D , QC Κονιαμάτων
Τόπος/Ημερομηνία: Ασπρόπυργος/ 04.02.2020

**ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ CPR 305/2011 ΚΑΙ ΤΟ
EN 1504-2:2004**

	
DUROSTICK S.A ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300 GREECE 19	
DoP No.: 142 EN 1504-2	
DUROSTICK D-1 FLEX Surface protection product – Coating Moisture Control-Surface Improvement	
Permeability to CO₂ :	s_d > 50m
Water vapour permeability:	Class I (permeable)
Capillary absorption:	w < 0.1 kg/m²· h^{0.5}
Adhesion (pull of test):	≥ 1.0 N/mm²
Impact resistance:	Class III (≥20Nm)
Reaction to fire:	Euroclass A1
Dangerous substances comply with 5.3	

Η σήμανση CE που εμφανίζεται στην παρούσα δήλωση επίδοσης είναι η πιο πρόσφατη σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Πιθανές διαφοροποιήσεις της παρούσας σήμανσης με την αντίστοιχη που εμφανίζεται στη συσκευασία ή το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, ενδέχεται να οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

- *Η συσκευασία είχε ήδη τυπωθεί πριν την αναθεώρηση του CE.*
- *Τυπογραφικά ή λάθη εκτύπωσης.*
- *Διαφοροποιήσεις λόγω μεγέθους συσκευασίας και μεθόδου εκτύπωσης.*