



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 062 DURO-CPR-7-2013 : **D-42 ONE COAT**

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
062
- Προβλεπόμενες χρήσεις: **EN 998-1: Υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης για εξωτερική χρήση OC: CSIII/Wc1**
- DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών υλών , χρωμάτων , κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:-
- Σύστημα/ συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 998-1:2016
Κοινοποιημένος οργανισμός : -
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **Δεν απαιτείται**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Κοινοποιημένος Οργανισμός: **Δεν απαιτείται**
7. Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος Ελέγχου / Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass A1	EN 13501-1	
Αντοχή στη θλίψη	CS III : 3,5-7,5 N/mm ²	EN 1015-11	EN 998-1:2016
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	Wc1	EN 1015-18	
Υδατοπερατότητα μετά από κύκλους γήρανσης(ml/cm ²)	≤1ml/cm ²	EN 1015-21	
Πρόσφυση μετά από κύκλους γήρανσης	≥0.30 N/mm ² FP: B	EN 1015-21	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών (μ)	≤ 15	EN 1015-19	
Θερμική αγωγιμότητα λ _{10,dry} (P=50%)	0,78 W/m K	EN 1745-Πtv. A.12	
Ανθεκτικότητα	Βάσει των διατάξεων που ισχύουν στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του επιχρίσματος	EN 998-1:§5.3.2.2	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και /ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: **Δεν απαιτείται**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:


Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

ΜΠΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

Ασπρόπυργος, 2/12/2022

Υπεύθυνη Κονιαμάτων (QC, R&D)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του (ΕΕ)305/2011.

	
DUROSTICK S.A ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300 GREECE 07	
DoP No: 062 EN 998-1:2016	
D-42 ONE COAT OC: CSIII/Wc1 One coat rendering mortar for external use	
Reaction to fire :	Euroclass A1
Adhesion after weathering cycles :	≥0.30 N/mm² , FP: B
Capillary water absorption:	Wc1
Water permeability after weathering cycles :	≤1ml/cm²
Water vapour permeability coefficient (μ) :	≤15
Dry Bulk Density:	1730 kg/m³
Thermal	
conductivity (λ_{10, dry}):	0.78 W/m·K (Table value P=50%)
Durability (against freeze/thaw):	evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar
Release of dangerous	
Substances:	see MSDS

Η σήμανση CE που εμφανίζεται στην παρούσα δήλωση επίδοσης είναι η πιο πρόσφατη σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Πιθανές διαφοροποιήσεις της παρούσας σήμανσης με την αντίστοιχη που εμφανίζεται στη συσκευασία ή το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, ενδέχεται να οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

- Η συσκευασία είχε ήδη τυπωθεί πριν την αναθεώρηση του CE.
- Τυπογραφικά ή λάθη εκτύπωσης.
- Διαφοροποιήσεις λόγω μεγέθους συσκευασίας και μεθόδου εκτύπωσης.