



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ)

Αριθ. 062 DURO-CPR-7-2013

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:  
**DUROSTICK D-42**
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:  
**Η κωδικοποίηση που αναγράφεται στα σακιά αντιστοιχεί στην ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.**
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.  
**Εσωτερικά & εξωτερικά επιχρίσματα - Υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης OC: CSIII/W2**
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5:  
**DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων & κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι**
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:  
**Δεν εφαρμόζεται**
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:  
**Σύστημα 4**
- Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή :  
**EN 998-1:2010**
- Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  
**Δεν εφαρμόζεται**
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass 1	
Αντοχή στη θλίψη	CS III : 3,5-7.5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1015-11
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	≤0,4 kg/m <sup>2</sup> .min <sup>0.5</sup>	EN 1015-18
Υδατοπερατότητα μετά από κύκλους γήρανσης	<1ml/cm <sup>2</sup>	EN 1015-21
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	>0,4 N/mm <sup>2</sup>	EN 1015-12
Συντελεστής διαπερατότητας ατμών	μ ≤ 15/35	EN 1015-21
Θερμική αγωγιμότητα λ <sub>10,dry</sub> P=50%	0,78	EN 1745:2000

- Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.  
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

E2: Ασπρόπυργος 05/08/2015

Ευδοξία Καφρίτσα

Υπεύθυνη R&D, QC Εργαστηρίου Κονιαμάτων



**DUROSTICK S.A**  
**ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300**  
**GREECE**  
**10**

**EN 998-1:2010**

**DUROSTICK D-42**  
**DoP No. : 062**

**OC: CSIII/W1**  
**One coat re-rendering mortar**  
**External use**

**Reaction to fire :** Class A1

**Adhesion:** > 0.4N/mm<sup>2</sup> - FP: B

**Water absorption:** W2

**Water vapour diffusion coef.:**  $\mu \leq 15/35$

**Water permeability after water cycles:**  $\leq 1\text{ml/cm}^2$

**Thermal conductivity: ( $\lambda_{10,\text{dry}}$ ):** **0.78 (tabl.mean value P=50%)**

**Durability:** (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place place of use of the mortar