



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 037 : DUROSTICK D-77

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
037
- Προβλεπόμενες χρήσεις: EN 998-1: Επίχρισμα γενικής χρήσης για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:-
- Σύστημα/ συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4

6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 998-1:2016

Κοινοποιημένος οργανισμός :-

6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **Δεν απαιτείται**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Κοινοποιημένος Οργανισμός: **Δεν απαιτείται**

7. Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος Ελέγχου / Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass A1	EN 13501-1	
Αντοχή στη θλίψη	CS IV : $\geq 6,0\text{N/mm}^2$	EN 1015-11	EN 998-1:2016
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	W1 : $\leq 0.20 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0.5}$	EN 1015-18	
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	$\geq 0,50\text{N/mm}^2$ FP:B	EN 1015-12	
Συντελεστής διαπερατότητας ατμών	$\mu 15/35$	EN 1015-21	
Πυκνότητα	1850 kg/m^3	EN 1015-10	
Θερμική αγωγιμότητα $\lambda_{10,\text{dry}}$ (P=50%)	$0,84 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	EN 1745-Πιν. Α.12	
Ανθεκτικότητα	Βάσει των διατάξεων που ισχύουν για τον συγκεκριμένο τύπο κονιάματος	EN 998-1:§5.3.2.2	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και /ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: **Δεν απαιτείται**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Ευδοξία Καφρίτσα

Θέση εργασίας: Υπεύθυνη R&D, QC Κονιαμάτων
Τόπος/Ημερομηνία: Ασπρόπυργος/ 03.08.2020 Ε2



DUROSTICK S.A
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300
GREECE
08

DoP No: 037
EN 998-1:2016
DUROSTICK D-77
General purpose rendering mortar

Reaction to fire :	Class A1
Adhesive strength :	≥ 0.50N/mm² FP: B
Water absorption:	W1
Dry Bulk Density:	1850kg/m³
Water vapour diffusion coefficient:	μ 15/35
Thermal conductivity (λ_{10, dry}):	0.84 (P=50%)
Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar	

Η σήμανση CE που εμφανίζεται στην παρούσα δήλωση επίδοσης είναι η πιο πρόσφατη σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Πιθανές διαφοροποιήσεις της παρούσας σήμανσης με την αντίστοιχη που εμφανίζεται στη συσκευασία ή το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, ενδέχεται να οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

- *Η συσκευασία είχε ήδη τυπωθεί πριν την αναθεώρηση του CE.*
- *Τυπογραφικά ή λάθη εκτύπωσης.*
- *Διαφοροποιήσεις λόγω μεγέθους συσκευασίας και μεθόδου εκτύπωσης.*