



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 072 DURO-CPR-7-2013

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:
MEGAFIX
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Η κωδικοποίηση που αναγράφεται στα σακιά αντιστοιχεί στην ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
**Εσωτερικά & εξωτερικά επιχρίσμα γενικής χρήσεως.
Εύκαμπτος σοβάς τελικής στρώσης για επισκευή και αδιαβροχοποίηση τοιχοποιίας. GP: CSIII/W2**
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5:
**DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων & κονιαμάτων.
Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι**
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:
Δεν εφαρμόζεται
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:
Σύστημα 4
- Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:
EN 998-1:2010
- Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν εφαρμόζεται
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass A1	
Αντοχή στη θλίψη	CS III :3,5- 5,0N/mm ²	EN 1015-11
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	W2: < 0,20 kg/m ² . min ^{0,5}	EN 1015-18
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	≥ 0,72 N/mm ²	EN 1015-12
Συντελεστής διαπερατότητας ατμών	μ 5/20	EN 1015-21
Θερμική αγωγιμότητα λ _{10,dry} P=50%	0,65	EN 1745:2000

- Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

Ασπρόπυργος 1/4/2014


Ευδοξία Καφρίτσα

Υπεύθυνη R&D, QC Εργαστηρίου Κονιαμάτων



DUROSTICK S.A
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300
GREECE
14

EN 998-1:2010

DUROSTICK MEGAFIX
DoP No.: 072

GP:CS III/W2

General purpose rendering mortar

Final coat plaster for repairing & waterproofing of
masonry

Reaction to fire : Class A1

Adhesive strength : >1,00 N/mm² -FP: B

Water absorption: W2

**Water vapour diffusion
coefficient:** μ 5/20

**Thermal
conductivity (λ_{10} , dry):** 0.65 W/mk (tab. mean value; P=50%)

Durability: (against freeze/thaw): evaluation based
on provisions valid in the intended place of use of the mortar