



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ)

Αριθ. 004 DURO-CPR-7-2013

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:
PROFESSIONAL Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Η κωδικοποίηση που αναγράφεται στα σακιά αντιστοιχεί στην ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
Ενισχυμένη κόλλα επικόλλησης πλακιδίων με εκτεταμένο χρόνο επικόλλησης C2E.
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5:
DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων & κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:
Δεν εφαρμόζεται
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:
Σύστημα 3
- Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή :
EN 12004:2007+A1:2012
Το κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών EBETAM με αριθμό κοινοποίησης φορέα NB 0437 διενήργησε δοκιμές για προσδιορισμό του τύπου προϊόντος βάσει του συστήματος 3 και εξέδωσε έκθεση δοκιμών με αριθμό 3353.
- Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν εφαρμόζεται
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass (A1/A1 _{f1})		
Αντοχή σε απόσπαση:		EN 1348 8.2	EN12004:2007 +A1:2012
• μετά από ωρίμανση σε κανονικές συνθήκες :	> 1,0N/mm ²		
Ανθεκτικότητα σε απόσπαση μετά από:			
• θερμική γήρανση	> 1,0N/mm ²	EN 1348 8.4	
• εμβάπτιση σε νερό	> 1,0N/mm ²	EN 1348 8.3	
• κύκλους ψύξης-απόψυξης	> 1,0N/mm ²	EN 1348 8.5	

- Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

Ευδοξία Καφρίτσα

Ασπρόπυργος 11/12/2016

Υπεύθυνη R&D , QC Εργαστηρίου Κονιαμάτων



DUROSTICK S.A
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300
GREECE
07

EN 12004:2007+ A1:2012

PROFESSIONAL
DoP No.: 004

C2E

Enhanced adhesive with extended open time
Interior –exterior use

- Reaction to fire: Euroclass A₁
- Release of dangerous substances: see MSDS

Bond Strength as:

- Tensile adhesion strength : $\geq 1.00 \text{ N/mm}^2$

Durability for:

- Tensile adhesion strength
after heat ageing: $\geq 1.00 \text{ N/mm}^2$
- Tensile adhesion strength
after water immersion: $\geq 1.00 \text{ N/mm}^2$
- Tensile adhesion strength
after freeze-thaw cycles: $\geq 1.00 \text{ N/mm}^2$