

# DUROSTICK PVC PRIMER



Για σωλήνες PVC



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καθαριστικό πλαστικών σωλήνων από PVC. Απομακρύνει λάδια, λίπη, γράσο, διαβρώνοντας ελαφρά τη γυαλάδα των σωλήνων. Με αυτόν τον τρόπο η κόλλα PVC προσφύεται ισχυρότερα κατά τη διαδικασία εφαρμογής της, προσφέροντας ακόμη ισχυρότερη συγκόλληση.

Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η αναγκαιότητα της καθαρής επιφάνειας συγκόλλησης των πλαστικών σωλήνων σε δίκτυα υπό πίεση, αλλά και σε γενικές εφαρμογές, διασφαλίζει επιμελημένη εργασία, χωρίς προβλήματα. Εάν οι κόλλες PVC έχουν αρχίσει να χάνουν την εργασιμότητά τους λόγω εξάτμισης, η ρευστότητά τους επανέρχεται αναμειγνύοντας την απαιτούμενη ποσότητα PVC PRIMER και ανακινώντας ζωηρά τη συσκευασία της κόλλας. Κατάλληλο και για αποσύνδεση κολλημένων σωλήνων PVC, καθώς και των εξαρτημάτων τους, με εμπλοτισμό της κολλημένης επιφάνειας.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνουμε με ένα πανί (εάν υπάρχουν) χώματα ή λάσπες από τις προς συγκόλληση επιφάνειες.

### 2. Εφαρμογή

Απλώνουμε με τη βοήθεια του ειδικού πινέλου το PVC PRIMER περιμετρικά, τόσο στα εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά σημεία στα οποία θα εφαρμοστεί η κόλλα. Οι επιφάνειες είναι έτοιμες προς συγκόλληση, όταν στεγνώσουν.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων και την αναγκαιότητα καθαρισμού τους

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

# DUROSTICK PVC PRIMER



Για σωλήνες PVC

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και ερεθιστικό.

Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 236ml

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	Υγρό
Χρώμα	Διάφανο
Ειδικό βάρος	0,85±0,05kg/lit
Διαλυτική και καθαριστική ικανότητα	Μόνο για κόλλα και σωληνώσεις PVC
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +4°C έως +35°C

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:

210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ

570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.