



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 068 DURO-CPR-7-2013

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:
ROMIX ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Η κωδικοποίηση που αναγράφεται στα σακιά αντιστοιχεί στην ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
Σοβάς τελικής στρώσης. GP: CSIII/W1
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5:
DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων & κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:
Δεν εφαρμόζεται
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:
Σύστημα 4
- Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή :
EN 998-1:2010
- Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν εφαρμόζεται
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass A1	
Αντοχή στη θλίψη	CS III : 1,5-5,0 N/mm ²	EN 1015-11
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	W1 <0,4 Kg/m ² min ^{0.5}	EN 1015-18
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	≥ 0,50 N/mm ²	EN 1015-12
Συντελεστής διαπερατότητας ατμών	μ 15/35	EN 1015-21
Θερμική αγωγιμότητα λ _{10,dry} P=50%	0,70	EN 1745:2000

- Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

Ευδοξία Καφρίτσα



DUROSTICK S.A
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300
GREECE
07

EN 998-1:2010

ROMIX ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ
DoP No. : 068

GP: CSIII/W1
General purpose rendering mortar.
Internal external use

Reaction to fire :	Euroclass A1
Adhesion:	> 0.5N/mm² - FP: B
Water absorption:	W1
Water vapour diffusion coef.:	μ 15/35
Thermal conductivity ($\lambda_{10,dry}$):	0.70 (Tab. Mean value; P=50%)
Durability: (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar	