



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 001 DURO-CPR-7-2013 : SPECIAL MONOCOTTURA

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
001
- Προβλεπόμενες χρήσεις: EN 12004, Κανονική τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, C1. Επικόλληση πλακιδίων για εσωτερική τοιχοποιία και δάπεδα.
- Κατασκευαστής:
DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόποργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:-
- Σύστημα/συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3

6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 12004:2007+A1:2012

Κοινοποιημένος οργανισμός :

Ο κοινοποιημένος οργανισμός EBETAM A.E ,με αριθμό κοινοποίησης φορέα NB 0437 διενήργησε δοκιμές για προσδιορισμό του τύπου προϊόντος βάσει του συστήματος 3 και εξέδωσε έκθεση δοκιμών με αριθμό 3351.

6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **Δεν απαιτείται**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Κοινοποιημένος Οργανισμός: **Δεν απαιτείται**

7. Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος Εναρμονισμένη προδιαγραφή	ελέγχου/ τεχνική
Αντίδραση στη φωτιά	Class A1WT*		
Αντοχή σε απόσπαση:		EN 1348 8.2	EN12004:2007 +A1:2012
• μετά από ωρίμανση σε κανονικές συνθήκες :	$\geq 0,50\text{N/mm}^2$		
Ανθεκτικότητα σε απόσπαση μετά από:			
• θερμική γήρανση	$\geq 0,50\text{N/mm}$	EN 1348 8.4	
• εμβάπτιση σε νερό	$\geq 0,50\text{N/mm}$	EN 1348 8.3	
• κύκλους ψύξης-απόψυξης	$\geq 0,50\text{N/mm}$	EN 1348 8.5	

*δήλωση χωρίς την ανάγκη δοκιμής


8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και /ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: **Δεν απαιτείται**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Ευδοξία Καφρίτσα

Θέση εργασίας: Υπεύθυνη R&D , QC Κονιαμάτων
Τόπος/Ημερομηνία: Ασπρόποργος/ 21.08.2017

	
DUROSTICK S.A	
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300	
GREECE	
07	
DoP No.: 001	
EN 12004:2007+A1:2012	
SPECIAL MONOCOTTURA	
C1	
Normal setting cementitious adhesive	
Internal wall and floor tiling	
- Reaction to fire:	Class A1WT*
- Release of dangerous substances:	see MSDS
Bond Strength as:	
- Initial tensile adhesion strength :	≥0.50 N/mm²
Durability of bond expressed as :	
- Tensile adhesion strength after heat ageing:	≥0.50 N/mm²
- Tensile adhesion strength after water immersion:	≥0.50 N/mm²
- Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	≥0.50 N/mm²

**without need for testing*

Η σήμανση CE που εμφανίζεται στην παρούσα δήλωση επίδοσης είναι η πιο πρόσφατη σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Πιθανές διαφοροποιήσεις της παρούσας σήμανσης με την αντίστοιχη που εμφανίζεται στη συσκευασία ή το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, ενδέχεται να οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

- Η συσκευασία είχε ήδη τυπωθεί πριν την αναθεώρηση του CE.
- Τυπογραφικά ή λάθη εκτύπωσης.
- Διαφοροποιήσεις λόγω μεγέθους συσκευασίας και μεθόδου εκτύπωσης.