



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 071

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:
STUCOFIX - P
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Η κωδικοποίηση που αναγράφεται στα σακιά αντιστοιχεί στην ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
**Εσωτερικά & εξωτερικά επιχρίσματα -υπέρλευτος στόκος σπατουλαρίσματος
GP: CSII/W0**
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5:
**DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων & κονιαμάτων.
Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι**
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:
Δεν εφαρμόζεται
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:
Σύστημα 4
- Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή :
EN 998-1:2010
- Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν εφαρμόζεται
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Επίδοση | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Αντίδραση στη φωτιά | Euroclass 1 | |
| Αντοχή στη θλίψη | CS II : 1,5-5,0 N/mm ² | EN 1015-11 |
| Τριχοειδής απορρόφηση νερού | δεν καθορίζεται | EN 1015-18 |
| Πρόσφυση στο σκυρόδεμα | ≥ 0,3 N/mm ² | EN 1015-12 |
| Συντελεστής διαπερατότητας ατμών | μ 5/20 | EN 1015-21 |
| Θερμική αγωγιμότητα | 0,35 | EN 1745:2000 |

- Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

Ασπρόπυργος 11/7/2013

Ευδοξία Καφρίτσα

Υπεύθυνη R&D , QC Εργαστηρίου Κονιαμάτων



DUROSTICK S.A
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300
GREECE
12

EN 998-1:2010

STUCOFIX-P
DoP No: 071

General purpose rendering mortar

Acrylic spatula putty

GP: CSII/W0

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Reaction to fire : | Class A1 |
| Adhesive strength : | >0.6 N/mm² FP: B |
| Water absorption: | W0 |
| Water vapour diffusion coefficient: | μ 5/20 |
| Thermal conductivity (λ_{10, dry}): | ≥ 0.35 W/mK(tab. mean value; P=50%) |

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar