

# DUROSTICK TEAK OIL



Φυσικό λάδι συντήρησης & προστασίας ξύλου με κερί



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσικό λάδι που περιέχει κερί, φυτικές και συνθετικές ρητίνες και UV φίλτρα. Η περιοδική του χρήση συντηρεί, φρεσκάρει και προσφέρει μοναδική ζωντάνια και λάμψη, αναδεικνύοντας τη φυσική όψη του ξύλου και αναβαθμίζοντας την αισθητική του.

Προστατεύει τα ξύλα από την υγρασία, την αλμύρα και τον ήλιο. Είναι άχρωμο, επιτρέπει στο ξύλο να 'αναπνέει' και δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το TEAK OIL είναι κατάλληλο για τη συντήρηση ξύλινων επίπλων κήπου και βεράντας, ξύλινων καταστρωμάτων σκαφών, καθώς και των βρεχόμενων σημείων τους από τη θάλασσα.

Εφαρμόζεται σε σκληρά κυρίως ξύλα όπως teak, μαόνι, ιρόκο, αλλά και κάθε γυμνό ξύλο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Αφαιρούμε παλιά υπολείμματα με γυαλόχαρτο Νο80. Στη συνέχεια, λειαίνουμε με ψιλό γυαλόχαρτο και απομακρύνουμε επιμελώς τη σκόνη. Αν τα ξύλα είναι λερωμένα από δύσκολους συσσωρευμένους λεκέδες, όπως λάδια, άλατα κ.ά., συνιστάται να προηγηθεί καθαρισμός τους με WOOD CLEANER της DUROSTICK, να τα ξεπλύνουμε με άφθονο νερό και να τα αφήσουμε να στεγνώσουν.

Απομακρύνει όλους τους 'ενοχλητικούς' λεκέδες και επαναφέρει στα ξύλα το φυσικό τους χρώμα.

### 2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση ανακινούμε καλά το TEAK OIL και αφού διαπιστώσουμε ότι τα ξύλα είναι στεγνά, εφαρμόζουμε σε μία έως δύο επιστρώσεις με πινέλο, χωρίς αραίωση και με διαφορά 5-8 ωρών μεταξύ τους, ή εφόσον έχει επέλθει σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. 5-10 λεπτά

# DUROSTICK TEAK OIL



Φυσικό λάδι συντήρησης & προστασίας ξύλου με κερί

μετά από κάθε στρώση, με στεγνό πανί, σκουπίζουμε το επιπλέον υλικό.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK ή με white spirit, αμέσως μετά τη χρήση τους.

## ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 10-13m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 750ml
- Χαρτοκιβώτιο 4τμχ 2,5lt

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Ελαιώδες υγρό - Ημιδιάφανο
Ειδικό βάρος	0,80±0,05kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
Οσμή	Ελαφριά, γίνεται άοσμο όταν στεγνώσει

**Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):** Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/στ: «Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», Τύπος Δ): 700gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 560gr/lt Π.Ο.Ε.

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:  
210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365,

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr