

DUROSTICK THINNER 101



Διαλυτικό βερνικοχρωμάτων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το THINNER 101 είναι άχρωμο, διαυγές υγρό, αραιωτικό βερνικοχρωμάτων ειδικής σύνθεσης, αποτελούμενο από μείγμα αρωματικών και αλειφατικών υδρογονανθράκων και ειδικά πρόσθετα, ώστε να αποφεύγεται ο αφρισμός, που παρατηρείται συνήθως όταν αραιώνουμε με ένα κοινό διαλυτικό πινέλου ή white spirit.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK THINNER 101 είναι ιδανικό για την αραιώση ελαιοχρωμάτων, αλκυδικών βερνικιών και ασταριών διαλύτου όταν αυτά εφαρμοστούν με τη χρήση πινέλου ή ρολού. Λόγω της σύνθεσής του, χρησιμοποιείται και για τον καθαρισμό των εργαλείων βαφής (ρολά, πινέλα κ.ά.). Είναι κατάλληλο για τον επιμελή καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών (απολίπανση) στις οποίες πρόκειται να συνεχίσουμε με αστάρωμα ή βαφή. Αφαιρεί λάδια, γράσα και άλλους ρύπους από μηχανές, ανταλλακτικά, μηχανήματα, εξαρτήματα κ.ά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ως διαλυτικό: Το THINNER 101 προστίθεται απευθείας στο προς αραιώση υλικό. Προσθέτουμε 1-5% σε βερνίκια, 5-10% σε λαδομπογιές και 50-100% σε αστάρια διαλύτου, ανάλογα την εφαρμογή. Ακολουθούμε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Ανακατεύουμε καλά, μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές

Ως καθαριστικό: Εφαρμόζεται ως έχει και δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Τα εργαλεία, οι μεταλλικές επιφάνειες και άλλα αντικείμενα αφήνονται να στεγνώσουν.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

50-100 ml/lit βερνικοχρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις

DUROSTICK THINNER 101



Διαλυτικό βερνικοχρωμάτων

οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από υψηλές θερμοκρασίες, την απευθείας έκθεση στον ήλιο και μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 400ml
Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 750ml
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 4lt
Δοχείο 15lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Ειδικό βάρος	0,80±0,02kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Περιέχει ειδικό σιλικονούχο πρόσθετο για την αποφυγή αφρισμού	

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365,

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.