



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 056 DURO-CPR-7-2013 : **ULTRAFIX THERMO**

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:
131
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις): **Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών**
- Κατασκευαστής:
DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:-
- Σύστημα/συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4
- Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 998-1:2010
Κοινοποιημένος (-οι) οργανισμός (-οί): -
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass A1	
Αντοχή στη θλίψη	CS IV : $\geq 6,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	W2: $\leq 0,20 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0.5}$	EN 1015-18
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	$\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-12
Συντελεστής διαπερατότητας ατμών	$\mu 15/35$	EN 1015-21
Θερμική αγωγιμότητα $\lambda_{10, \text{dry}}$ P=50%	0,32	EN 1745:2000

- Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και /ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσας (-ες) επίδοσης (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 302/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Ευδοξία Καφρίτσα
Θέση εργασίας: Υπεύθυνη R&D, QC Κονιαμάτων
Τόπος/Ημερομηνία: Ασπρόπυργος/08.01.2018



DUROSTICK S.A

ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300

GREECE

18

EN 998-1:2010

ULTRAFIX THERMO

DoP No. : 131

**General purpose rendering &
adhesive mortar**

Internal-External use

GP: CSIV/W2

Reaction to fire : Euroclass A1

Adhesion: > 1N/mm² - FP: A

Water absorption: W2

Water vapour diffusion coef.: μ 15/35

Thermal conductivity ($\lambda_{10,dry}$): 0.82 (Tab. Mean value; P=50%)

Durability: (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar