



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 115 DURO-CPR-7-2013 : WATERPROOF MORTAR

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
115
 - Προβλεπόμενες χρήσεις: EN 1504-2: Προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c), αρχή 2, έλεγχος υγρασίας (MC)
 - Κατασκευαστής:
DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr
 - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:-
 - Σύστημα/συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4
 - 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 1504-2:2004
- Κοινοποιημένος οργανισμός :-
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Δεν απαιτείται Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Δεν απαιτείται
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Δεν απαιτείται Κοινοποιημένος Οργανισμός: Δεν απαιτείται

7. Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος Ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Διαπερατότητα s_d σε CO_2	$s_d > 50m$	EN 1062-6 (μέθοδος A)	EN 1504-2:2004
Υδρατμοπερατότητα	$s_d < 5m$ Κλάση I (υδρατμοπερατό)	EN ISO 7783-2	
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	EN 1062-3	
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	
Αντοχή σε φωτιά	Euroclass F	EN 13501-1	
Υπαρξη επικίνδυνων συστατικών	συμμορφώνεται με την παράγραφο §5.3		

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και /ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: Δεν απαιτείται


Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Ευδοξία Καφρίτσα

Θέση εργασίας: Υπεύθυνη R&D , QC Κονιαμάτων
Τόπος/Ημερομηνία: Ασπρόπυργος/ 02.01.2019

**ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ CPR 305/2011 ΚΑΙ ΤΟ
EN 1504-2:2004**

	
DUROSTICK S.A ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300 GREECE 17	
DoP No.: 115 EN 1504-2 WATERPROOF MORTAR Surface protection product – Coating Moisture Control	
Permeability to CO₂ :	s_d > 50m
Water vapour permeability:	Class I (permeable)
Capillary absorption:	w < 0.1 kg/m² · h^{0.5}
Adhesion (pull of test):	≥ 1.0 N/mm²
Reaction to fire:	Euroclass F
Dangerous substances comply with 5.3	

Η σήμανση CE που εμφανίζεται στην παρούσα δήλωση επίδοσης είναι η πιο πρόσφατη σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Πιθανές διαφοροποιήσεις της παρούσας σήμανσης με την αντίστοιχη που εμφανίζεται στη συσκευασία ή το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, ενδέχεται να οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

- Η συσκευασία είχε ήδη τυπωθεί πριν την αναθεώρηση του CE.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του (ΕΕ) 305/2011.

- *Τυπογραφικά ή λάθη εκτύπωσης.*
- *Διαφοροποιήσεις λόγω μεγέθους συσκευασίας και μεθόδου εκτύπωσης.*