

ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ξύστρα εξαιρετικής αντοχής, με εργονομική πλαστική λαβή, ειδική για την αφαίρεση αρμόστοκων πλακιδίων. Διαθέτει δύο σκληρές λάμες, με δυνατότητα αφαίρεσης της μίας για στενότερους αρμούς. Η ευκολία στη χρήση της, την καθιστά απαραίτητο εργαλείο για ολική ή μερική αφαίρεση τσιμεντοειδών αρμόστοκων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ της DUROSTICK αφαιρεί εύκολα και γρήγορα φθαρμένους ή λερωμένους αρμόστοκους, διασφαλίζοντας την ανανέωση, καθαρότητα και στεγανότητά τους, στην εκ νέου αρμολόγηση με τσιμεντοειδείς ή εποξειδικούς αρμόστοκους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

• **Κατεστραμμένοι αρμόστοκοι:** Αφαιρούμε τους παλαιούς τσιμεντοειδείς βάσης αρμόστοκους σε βάθος 3mm έως 5mm προκειμένου να γίνει νέα αρμολόγηση. Επαναπροσδιορίζουμε την τελική απόχρωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις τσιμεντοειδείς ΥΑΛΩΔΕΙΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ (0-3mm,

1-10mm, 5-20mm) ή τον ΕΥΚΑΜΠΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ Αρμόστοκο 1-8mm ή τον εποξειδικό DUROPOXY που καθαρίζεται εύκολα και γρήγορα μόνο με νερό.

• **Πολύ φθαρμένοι αρμόστοκοι:** Αφαιρούμε τους παλαιούς τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκους σε βάθος 2mm έως 3mm προκειμένου να γίνει νέα αρμολόγηση.

• **Λεκιασμένοι ή αποχρωματισμένοι αρμόστοκοι (σύνθηες φαινόμενο, ιδιαίτερα στα δάπεδα):** Εύκολα και γρήγορα, χωρίς τη χρήση ισχυρών και καυστικών καθαριστικών, καθαρίζουμε (ξύνουμε) επιφανειακά (έως το πολύ 0,5mm τους αρμούς) και σκουπίζουμε σκόνη και βρωμιές.

Με νωπό σφουγγάρι, καθαρίζουμε τα υπολείμματα και αφήνουμε να στεγνώσουν. Αφού στεγνώσουν, εφαρμόζουμε αδιαβροχοποιητικό αρμών πλακιδίων D-16 HYDROSTOP σε συσκευασία με ρουξούνι για ευκολία εφαρμογής. Κατά αυτόν τον τρόπο οι αρμοί 'αναζωογονούνται', ανακτούν την αρχική τους απόχρωση και διατηρούν τη στεγανότητά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ εύκολα & γρήγορα!



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. σε συσκευασία blister.