

YACHT CLEANER



Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό πλαστικών σκαφών



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό υγρό χαμηλού αφρισμού που αφαιρεί `επίμονους` λεκέδες από λάδια, γράσα, μαυρίλες και καπνιά. Με ένα ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο και σε ελάχιστο χρόνο, αφαιρεί το μελάνι από σουπιές και καλαμάρια (συχνό φαινόμενο καθώς οι γλάροι λερώνουν τα καταστρώματα των σκαφών με μελάνι κατά την προσπάθειά τους να τα φάνε), ακόμη και αν έχει εισχωρήσει στους πόρους της επιφάνειας. Αφαιρεί σκληρά ιζήματα και μικροοργανισμούς από τα ύφαλα των σκαφών, καθώς και περιπτώματα από γλάρους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK YACHT CLEANER είναι απαραίτητο για γενικό καθαρισμό όλων των πλαστικών σκαφών αναζωογονώντας και αποκαθιστώντας το αρχικό λευκό χρώμα του gel coat. Καθαρίζει σε βάθος μαυρίλες και κιτρινίλες στις ταπετσαρίες των εξωτερικών μαξιλαριών, καθώς και των μπαλονιών. Ιδανικό και για νιπτήρες, ντουζιέρες, βρύσες, νεροχύτες, πλαστικά τραπέζια, καρέκλες και μουσαμάδες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το DUROSTICK YACHT CLEANER είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό. Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του, συνιστάται η χρήση προστατευτικών πλαστικών γαντιών προς αποφυγή ερεθισμών του δέρματος. Για καθαρισμό τοπικά, ψεκάστε από απόσταση 25cm και αφήστε το προϊόν να δράσει για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα υπολείμματα με βρεγμένο σφουγγάρι ή ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για γενικό καθαρισμό, αραιώστε με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1 σε έναν κουβά και διαβρέξτε τις επιφάνειες. Συνιστάται η χρήση κοντότριχης πλαστικής σκούπας για ευκολία στο τρίψιμο και αποτελεσματικό καθαρισμό. Ξεπλύνετε πριν στεγνώσει το υγρό στις επιφάνειες, με άφθονο νερό.

Προσοχή: Τα έγχρωμα gel coat και οι ευαίσθητες επιφάνειες μετά την εφαρμογή του καθαριστικού πρέπει να ξεπλένονται με νερό εντός 30 δευτερολέπτων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν συνιστάται για καθαρισμό επιφανειών από ορείχαλκο και χαλκό.

YACHT CLEANER



Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό πλαστικών σκαφών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/12-14m² επιφάνειας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο 18τμχ 750ml
- Δοχείο 5lt, 10lt (κατόπιν παραγγελίας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---------------|---|
| Μορφή - Χρώμα | Υγρό -Διάφανο |
| Άρωμα | Φρεσκάδας που διαρκεί |
| pH | 11,0±0,5 |
| Περιέχει | Μη ιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5% Ανιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα περισσότερο από 5% αλλά λιγότερο από 15% |

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ.: 13980/0/2009

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:

210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ

570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.