

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 062

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **D-42 ONE COAT**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Κονίαμα μίας στρώσης (OC)**
Για εξωτερικά επιχρίσματα
- Κατασκευαστής: **DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών υλών, χρωμάτων και κονιαμάτων.**
Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
- Σύστημα/ συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **Σύστημα 4**
- Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 998-1:2016**
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη Φωτιά	Κλάση A1
Υδαταπορρόφηση	Wc1
Υδατοπερατότητα μετά από κύκλους γήρανσης	$\leq 1 \text{ ml/m}^2$
Διαπερατότητα υδρατμών	$\mu 15/35$
Πρόσφυση μετά από κύκλους γήρανσης	$\geq 0.40 \text{ N/mm}^2$ - FP: B
Θερμική αγωγιμότητα ($\lambda_{10,dry}$)	0.82 W/m · K (tab. value)
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη-απόψυξη)	NPD
Απελευθέρωση επικινδυνών ουσιών	Βλ. ΔΔΑ


Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:
Ζωή Αθανασίου - Υπεύθυνη Έρευνας και Ποιότητας Τμ. Κονιαμάτων



Ασπρόπυργος 20.07.2023

CE MARKING



DUROSTICK S.A.
ASPROPYRGOS-ATHENS PC: 19300
GREECE

10

DoP No. : 062

EN 998-1:2016

D-42 ONE COAT

One coat rendering mortar
for external use

Reaction to fire	Class A1
Water absorption	Wc1
Water permeability after weathering cycles	$\leq 1 \text{ ml/m}^2$
Water vapour diffusion coeff.	$\mu 15/35$
Adhesion after weathering cycles	$\geq 0.40 \text{ N/mm}^2$ - FP: B
Thermal conductivity ($\lambda_{10,\text{dry}}$)	0.82 W/m·K (tab. value)
Durability (against freeze-thaw)	NPD
Dangerous substances	See SDS