

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

Αριθ. 071

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **STUCOFIX-P**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Γενικής χρήσης κονίαμα (GP)**  
Για εσωτερικά επιχρίσματα
- Κατασκευαστής: **DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών υλών, χρωμάτων και κονιαμάτων.**  
Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, [www.durostick.gr](http://www.durostick.gr)
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
- Σύστημα/ συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **Σύστημα 4**
- Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 998-1:2016**
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη Φωτιά	Κλάση A1
Υδαταπορρόφηση	W:0
Διαπερατότητα υδρατμών	μ 5/20
Πρόσφυση	≥ 0.60 N/mm <sup>2</sup> - FP: B
Θερμική αγωγιμότητα (λ <sub>10, dry</sub> )	0.33 W/m · K (tab. value)
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη-απόψυξη)	NPD
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Βλ. ΔΔΑ


Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:  
**Ζωή Αθανασίου - Υπέυθυνη Έρευνας και Ποιότητας Τμ. Κονιαμάτων**



Ασπρόπυργος **19.10.2023**

CE MARKING



**DUROSTICK S.A.**  
ASPROPYRGOS-ATHENS PC: 19300  
GREECE

12

DoP No. : 071

EN 998-1:2016

**STUCOFIX-P**

General purpose plastering mortar (GP)  
for internal use

Reaction to fire	Class A1
Water absorption	Wc0
Water vapour diffusion coeff.	$\mu$ 5/20
Adhesion	$\geq 0.60 \text{ N/mm}^2$ - FP: B
Thermal conductivity ( $\lambda_{10,\text{dry}}$ )	0.33 W/m·K (tab. value)
Durability (against freeze-thaw)	NPD
Dangerous substances	See SDS