

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

Αριθ. 110

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **DS-258 DECO MICRO FLEX**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος-επικάλυψη -έλεγχος υγρασίας (2.2)-αυξημένη αντίσταση (8.2)**
3. Κατασκευαστής: **DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών υλών, χρωμάτων και κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr**
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: -
5. Σύστημα/συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **Σύστημα 4**
6. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-2:2004**
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Υδρατμοπερατότητα	Κλάση I, $S_D < 5 \text{ m}$
Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα σε νερό	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Αντοχή πρόσφυσης μέσω άμεσου εφελκυσμού	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Αντίδραση στη Φωτιά	Κλάση F
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Σύμφωνο με 5.3


Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**Αριστείδης Κουτσιμπέλης - Δρ. Χημικός**  
**Υπεύθυνος Έρευνας & Διασφάλισης Ποιότητας**

Ασπρόπυργος **30/10/2023**

CE MARKING



**DUROSTICK S.A.**  
ASPROPYRGOS-ATHENS PC: 19300  
GREECE

16  
DoP No. : 110

EN 1504-2:2004

**DS-258 DECO MICRO FLEX**

Surface protection products  
Coating

Permeability to water vapour	Class I, $S_D < 5$ m
Capillary absorption and permeability to water	$w < 0.1 \text{ kg} / \text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Adhesion strenght by pull off test	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Reaction to fire	Euroclass F
Dangerous substances	Comply with 5.3