

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 140

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ΓΚΡΙ 52,5 PLUS**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Επισκευαστικό κονίαμα CC για μη δομητικές επισκευές σκοροδέματος. Κλάσεως R2. Αρχές 3 (CR) & 7 (RP) σύμφωνα με το EN 1504-9:2008**
3. Κατασκευαστής: **DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών υλών, χρωμάτων και κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόποργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr**
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
5. Σύστημα/ συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **Σύστημα 4**
6. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-3:2005**
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη Φωτιά	Κλάση A1
Αντοχή στη θλίψη	Κλάση R2
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	≤ 0.05%
Δύναμη πρόσφυσης	≥ 0.8 MPa
Θερμική συμβατότητα μέρος 1 (ψύξη-απόψυξη)	≥ 0.8 MPa
Τριχοειδής απορρόφηση	≤ 0.5 kg · m ⁻² · h ^{-0,5}
Απελευθέρωση επικινδυνών ουσιών	Σύμφωνο με 5.4

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:
Ζωή Αθανασίου - Υπεύθυνη Έρευνας και Ποιότητας Τμ. Κονιαμάτων



Ασπρόποργος **01.11.2023**

CE MARKING



DUROSTICK S.A.
ASPROPYRGOS-ATHENS PC: 19300
GREECE

18

DoP No. : 140

EN 1504-3:2005

ΓΚΡΠΙ 52,5 PLUS

Concrete repair product for non structural repair CC mortar
(based on hydraulic cement)

Compressive strength	Class R2
Chloride ion content	≤ 0.05%
Adhesive bond	≥ 0.8 MPa
Thermal compatibility part 1	≥ 0.8 MPa
Capillary absorption	≤ 0.5 kg· m ⁻² · h ^{-0,5}
Dangerous substances	Comply with 5.4
Reaction to fire	Class A1