

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

Αριθ. 069

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **POWDER COAT**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Γενικής χρήσης κονίαμα (GP)**  
Για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα
3. Κατασκευαστής: **DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών υλών, χρωμάτων και κονιαμάτων.**  
Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, [www.durostick.gr](http://www.durostick.gr)
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
5. Σύστημα/ συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **Σύστημα 4**
6. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 998-1:2016**
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη Φωτιά	Κλάση A1
Υδαταπορρόφηση	Wc0
Διαπερατότητα υδρατμών	μ 5/20
Πρόσφυση	≥ 0.50 N/mm <sup>2</sup> - FP: B
Θερμική αγωγιμότητα (λ <sub>10, dry</sub> )	0.45 W/m · K (tab. value)
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη-απόψυξη)	NPD
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Βλ. ΔΔΑ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:  
**Ζωή Αθανασίου - Υπέυθυνη Έρευνας και Ποιότητας Τμ. Κονιαμάτων**



Ασπρόπυργος **18.07.2023**

CE MARKING



**DUROSTICK S.A.**  
ASPROPYRGOS-ATHENS PC: 19300  
GREECE

11

DoP No. : 069

EN 998-1:2016

**POWDER COAT**

General purpose rendering / plastering mortar (GP)  
for external and internal use

Reaction to fire	Class A1
Water absorption	Wc0
Water vapour diffusion coeff.	$\mu$ 5/20
Adhesion	$\geq 0.50$ N/mm <sup>2</sup> - FP: B
Thermal conductivity ( $\lambda_{10, dry}$ )	0.45 W/m·K (tab. value)
Durability (against freeze-thaw)	NPD
Dangerous substances	See SDS