

# ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ



## ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ισχυρή κόλλα με βάση το νεοπρένιο και συνθετικές ρητίνες. Παρέχει, στα αφρώδη μονωτικά όπου εφαρμόζεται, ισχυρή πρόσφυση, ελαστική συγκόλληση και εξαιρετική αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές.

Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει.

## ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ διασφαλίζει την εκ των υστέρων προστασία με αφρώδη μονωτικά σωλήνων σε ακάλυπτα δίκτυα που είναι εκτεθειμένα σε παγετό, όπως σωληνώσεις ηλιακών θερμοσιφώνων, μεταλλικούς ή πλαστικούς σωλήνες κήπων ή σωλήνες μεταφοράς ζεστού νερού.

## ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

### 1. Προετοιμασία εφαρμογής

Με αιχμηρή μεταλλική λεπίδα, χαράζουμε το αφρώδες μονωτικό και καλύπτουμε τα προς προστασία μέρη των σωλήνων.

### 2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση ανακινούμε την κόλλα στο κουτί και επαλείφουμε ένα λεπτό στρώμα κόλλας και στα δύο προς συγκόλληση σημεία.

Αφήνουμε να 'τραβήξει' η κόλλα για 10 λεπτά και στη συνέχεια ενώνουμε. Κλείνουμε καλά το κουτί μετά τη χρήση.

## ■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

## ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

## ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και επιβλαβές.

Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και

# ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ



να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.  
Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες  
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος  
ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

## ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 200ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μορφή - Χρώμα	Θιξοτροπικό υγρό - Μελί
Ειδικό βάρος	0,80±0,04kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -20°C έως +70°C

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365  
Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)