

# MINIO ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ



## Ελαστομερές αντιδιαβρωτικό



### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντιδιαβρωτικό, ελαστομερές, πυκνόρρευτο υγρό, για στεγανοποίηση μεταλλικών σπειρωμάτων σε σωλήνες.

Διευκολύνει το ξεβίδωμα των σπειρωμάτων (όπου χρειάζεται) και προστατεύει από τη μεταξύ τους οξειδωση τα σιδερένια εξαρτήματα.

Παρέχει αντισκωριακή προστασία και στεγανοποιεί γαλβανισμένα ή μη μεταλλικά εξαρτήματα σωληνώσεων με παράλληλη χρήση με καννάβι.

Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει.

### ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK MINIO ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ παρέχει μακροχρόνια προστασία και αντοχή σε υδραυλικές και μηχανουργικές εργασίες, διασφαλίζοντας δίκτυα χωρίς προβλήματα στις ενώσεις τους.

### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνουμε τυχόν σκουριές, λίπη, λάδια και γράσα από τα σπειρώματα.

#### 2. Εφαρμογή

Το DUROSTICK MINIO ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ είναι έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόζουμε μία επίστρωση και στη συνέχεια το καλύπτουμε με την απαιτούμενη ποσότητα σε καννάβι.

Ακολουθεί μία ακόμα επίστρωση και όσο είναι νωπό, βιδώνουμε το ανάλογο εξάρτημα. Εάν χρειαστεί, μπορεί να αραιωθεί με DUROSTICK THINNER 101 σε ποσοστό έως 10%.

### ■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων.

### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε σκιερούς -χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και τοξικό. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

# ΜΙΝΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ



## Ελαστομερές αντιδιαβρωτικό

Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 250gr.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Θιξοτροπικό υγρό - Πορτοκαλί
■ Ειδικό βάρος	1,62±0,08kg/lit
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +40°C
■ Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα (στην αφή)
■ Οριστικό στέγνωμα	Σε 24 ώρες

### Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ. «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ): 500gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 450gr/lit Π.Ο.Ε.

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)