

PVC PRIMER



Για σωλήνες PVC



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καθαριστικό πλαστικών σωλήνων από PVC.

Απομακρύνει λάδια, λίπη, γράσο, διαβρώνοντας ελαφρά τη γυαλάδα των σωλήνων. Με αυτόν τον τρόπο η κόλλα PVC προσφύεται ισχυρότερα κατά τη διαδικασία εφαρμογής της, προσφέροντας ακόμη ισχυρότερη συγκόλληση.

Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK PVC PRIMER χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και την προετοιμασία σωλήνων PVC πριν τη συγκόλλησή τους σε δίκτυα υπό πίεση, αλλά και σε γενικές εφαρμογές, διασφαλίζοντας επιμελημένη εργασία, χωρίς προβλήματα.

Κατάλληλο και για αποσύνδεση κολλημένων σωλήνων PVC, καθώς και των εξαρτημάτων τους, με εμποτισμό της κολλημένης επιφάνειας.

Επιπλέον, κατάλληλο και για την επαναφορά της ρευστότητας στις κόλλες PVC, όταν αρχίζουν και χάνουν την εργασιμότητά τους λόγω εξάτμισης.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνουμε με ένα πανί (εάν υπάρχουν) χώματα ή λάσπες από τις προς συγκόλληση επιφάνειες.

2. Εφαρμογή

Απλώνουμε με τη βοήθεια του ειδικού πινέλου το PVC PRIMER περιμετρικά, τόσο στα εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά σημεία στα οποία θα εφαρμοστεί η κόλλα.

Οι επιφάνειες είναι έτοιμες προς συγκόλληση, όταν στεγνώσουν.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων και την αναγκαιότητα καθαρισμού τους.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

PVC PRIMER



Για σωλήνες PVC

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και ερεθιστικό.

Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 236ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή	Υγρό
■ Χρώμα	Διάφανο
■ Ειδικό βάρος	0,85±0,05kg/ltr
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +4°C έως +35°C
■ Διαλυτική και καθαριστική ικανότητα	Μόνο για κόλλα και σωληνώσεις PVC

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr