



Πανίσχυρη κόλλα μονταρίσματος, άοσμη



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πανίσχυρη, λευκή κόλλα μονταρίσματος. Προσφύεται ισχυρά σε ελάχιστο χρόνο, σε ποικίλα υποστρώματα. Προσφέρει δυνατές και ελαστικές συγκολλήσεις σε δομικά, μονωτικά και άλλα υλικά που πρέπει να στερεωθούν. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, καταργεί καρφιά, βίδες, πριτσίνια και άλλα στερεωτικά, κάνοντας τη στήριξη ή τη συναρμολόγηση, απλή και εύκολη εργασία.

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού.
- Υψηλή ποιότητα και απόδοση.
- Ταχεία αρχική συγκράτηση (στήριξη).
- Εύκολη και γρήγορη συγκόλληση - στερέωση.
- Άοσμη, δεν περιέχει διαλύτες.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK X-TREME κολλά, στερεώνει και συναρμολογεί πλήθος τύπων υλικών, όπως ξύλινες βαμμένες και άβαφες επιφάνειες, κόντρα πλακέ, MDF, φυσικές και τεχνητές πέτρες, πλακίδια, κεραμικά, μπετόν, τούβλα, πάνελ, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, φελλό, διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη σε παλιές και νέες επιφάνειες. Κατάλληλη για εφαρμογή σε εσωτερικές, αλλά και εξωτερικές καλυμμένες, προστατευμένες επιφάνειες. Ιδανική για ροζέτες, διακοσμητικές κορνίζες, σοβατεπί, πηχάκια, κανάλια καλωδιώσεων και αρμοκάλυπτρα.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Το ένα εκ των δύο υλικών πρέπει να είναι πορώδες και οι επιφάνειες να είναι καθαρές, στεγνές και



Πανίσχυρη κόλλα μονταρίσματος, άοσμη

απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, σκουριές και σαθρά σημεία.

2. Εφαρμογή

Συνιστάται η εφαρμογή της X-TREME με το εξαιρετικής αντοχής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK. Η κόλλα εφαρμόζεται σε κουκίδες ή γραμμές (λωρίδες).

Για φύλλα επένδυσης: Εφαρμόστε την κόλλα σε γραμμές ανά 20-30cm, καθώς και στις γωνίες και στατελειώματα. Τοποθετήστε αφήνοντας το φύλλο να γλιστρήσει στο υπόστρωμα και πιέστε σταθερά ή χτυπήστε με λαστιχένιο σφυρί.

Για μεγάλες επιφάνειες: Απλώστε την κόλλα σε όλη την επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα.

Μετά το τέλος της εργασίας, βιδώστε το καπάκι και καλύψτε την οπή με χαρτοταινία ή με σφήνα και αποθηκεύστε τη φύσιγγα σε δροσερό μέρος.

Η κόλλα μπορεί να αντέξει στην πίεση ή στο φορτίο ύστερα από 18-24 ώρες, ανάλογα με το υπόστρωμα και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Για διακοσμητικές ροζέτες και κορνίζες από πολυστερίνη: Επιλέγουμε τη θέση της τοποθέτησης και σηματοδοτούμε με μολύβι. Καθαρίζουμε το υπόστρωμα από σαθρά σημεία ή σκόνες. Απλώνουμε σε λεπτή στρώση την κόλλα και πιέζουμε σταθερά στο ταβάνι. Αφού σταθεροποιηθεί, βάφουμε με πλαστικό χρώμα.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία και τα χέρια μας από τυχόν υπολείμματα με χλιαρό νερό.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή (αν είναι σε κουκίδες ή γραμμές). Ενδεικτικά μία φύσιγγα 480gr αποδίδει περίπου 15 τρέχοντα μέτρα.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +5°C έως +30°C), για 14 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 φύσιγγες των 480gr.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή	Ακρυλικό γαλάκτωμα σε μορφή πάστας
■ Χρώμα	Λευκό
■ Ειδικό βάρος	1,62±0,05kg/lt
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +40°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -15°C έως +75°C
■ Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα	10 λεπτά (23°C, 55% R.H.)
■ Στερεοποίηση	4 ώρες (23°C, 55% R.H.)
■ Χρόνος τελικής ωρίμανσης	7 ημέρες (23°C, 55% R.H.)
■ Βαφή	Με κάθε είδους χρώμα
■ Αντοχή σε εφελκυσμό	4,0 N/mm ² κατά DIN 53504
■ Επιμήκυνση θραύσης	50%

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr