

BIOCLEAN D-63



Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για περιττώματα πουλιών & έντομα



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το BIOCLEAN D-63 διαλύει με ένα ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο, επικολλημένα περιττώματα πτηνών, χωρίς να επηρεάζει το χρώμα του αυτοκινήτου. Αφαιρεί άμεσα και τα κολλημένα έντομα από το παρμπρίζ, τα τζάμια, τα φώτα, τη μάσκα και τον προφυλακτήρα των αυτοκινήτων.

Κατάλληλο και για μεταλλικά και ξύλινα κάγκελα, καθώς και τα μάρμαρα στερέωσής τους.

Είναι απαραίτητο να καθαρίζονται άμεσα για να προστατεύονται από τις αλλοιώσεις που δημιουργούνται από τα περιττώματα των πουλιών.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να καθαρίσετε και μετά από 5 λεπτά σκουπίστε με μαλακό βρεγμένο πανί με μικροΐνες και ξεπλύνετε με νερό.

■ ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Οι κουτσουλιές από τα πουλιά είναι ένας από τους χειρότερους εχθρούς του χρώματος αυτοκινήτων και σκαφών. Είναι όξινες, με αποτέλεσμα να θαμπώνει, να 'τρώγεται' και να καταστρέφεται το gel coat και τα βερνίκια προστασίας των σκαφών, αλλά και το χρώμα του αυτοκινήτου, αν μείνουν, ξεραθούν και δεν καθαριστούν άμεσα.

BIOCLEAN D-63



Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για περιττώματα πουλιών & έντομα

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 500ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Ήπιο καθαριστικό υγρό - Διάφανο
■ Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lt
■ Άρωμα	Φρεσκάδας που διαρκεί
■ Δεν δημιουργεί αναθυμιάσεις	
■ Περιέχει	Μη ιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5% Ανιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας 3093/2008

Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί από τα ακόλουθα γερμανικά ινστιτούτα:

- Ινστιτούτο FRESSENIUS,
 - Ινστιτούτο BREGAU
- (για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία).

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.