

BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ



Βιοδιασπώμενο καθαριστικό - αφαιρεί λάδια, γράσα και πετρέλαια



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ αφαιρεί γράσο, πετρέλαιο, λάδια από τοίχους, δάπεδα, μηχανές. Είναι απαραίτητο σε ναυπηγεία, διυλιστήρια, βιομηχανίες μεταλλικών κατασκευών, βιομηχανίες αλουμινίου, συνεργεία αυτοκινήτων, πλυντήρια αυτοκινήτων, βενζινάδικα, καταστρώματα πλοίων, μέσα συγκοινωνίας κ.ά. Καθαρίζει τα κατάλοιπα από τις μηχανές στη σεντίνια του σκάφους, καθώς και την ίδια τη μηχανή. Ιδανικό για την αφαίρεση λαδιών ξυλοτύπων, τα οποία αποτελούν και τη βασική αιτία για τη μη

αποτελεσματική πρόσφυση σοβάδων και χρωμάτων. Απαραίτητο και μετά τη χρήση μεταλλικών καλουπιών.

Διασπά καμένα λίπη σε φούρνους και ψηστιέρες, χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες ή να αφήνει κατάλοιπα.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να καθαρίσετε και ύστερα από λίγη ώρα ξεπλύνετε με νερό. Τα απόβλητα βιοδιασπώνται πλήρως, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσής τους. Για ήπιους καθαρισμούς, αραιώστε με νερό σε αναλογία 1:1 έως 1:5. Για λεκέδες από γράσο και βιομηχανικά λάδια, εφαρμόστε χωρίς αραιώση. Είναι δυνατή η εφαρμογή του και με μηχανή καθαρισμού.

BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ



Βιοδιασπώμενο καθαριστικό - αφαιρεί λάδια, γράσα και πετρέλαια

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/12-14m² επιφάνειας.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Δοχείο 5lt, 20lt
Δεξαμενή 1.000lt (κατόπιν παραγγελίας).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Ήπιο καθαριστικό υγρό - Πράσινο
■ Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lt
■ Άρωμα	Φρεσκάδας που διαρκεί
■ Δεν δημιουργεί αναθυμιάσεις	
■ Περιέχει	Μη ιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5% Ανιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί από τα ακόλουθα γερμανικά ινστιτούτα:

- Ινστιτούτο FRESINIUS,
- Ινστιτούτο BREGAU
(για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία).

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr