



Αυτογυάλιστη παρκετίνη ξύλινων δαπέδων



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετίνη, με βάση το κερι και ειδικά πολυμερή, ιδανική για ξύλινα δάπεδα. Είναι υδατοδιαλυτή, χαρίζει εξαιρετική λάμψη και προστασία σε ξύλινα δάπεδα και παρκέ διαρκείας, χωρίς να επηρεάζει την απόχρωση του ξύλου. Προστατεύει από σημάδια, τριβές, γδαρσίματα, βρωμιά, από τη φθορά του χρόνου, καθώς και από τη συχνή χρήση απορρυπαντικών. Δημιουργεί μία διάφανη μεμβράνη προστασίας, είναι αντιστατική, αντιολισθητική και έχει ευχάριστο άρωμα.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK D-28 εφαρμόζεται περιοδικά σε κάθε τύπο ξύλινου δαπέδου, προσδίδοντάς του ενυδάτωση, φροντίδα και γυάλισμα διαρκείας.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνουμε επιμελώς τη σκόνη και αφαιρούμε τυχόν λεκέδες, ιδανικά με βιοδιασπώμενο πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης BIOCLEAN που δεν καταστρέφει τη βερνικωμένη ξύλινη επιφάνεια. Ξεπλένουμε επιμελώς και περιμένουμε να στεγνώσει τελείως.

2. Εφαρμογή

Απλώνεται, ως έχει, με μαλακό πανί χωρίς χνούδι ή με μαλακό σφουγγάρι, ομοιόμορφα στο σύνολο της επιφάνειας. Προσέχουμε να μην υπάρχει πλεόνασμα υλικού.

Αφού στεγνώσει, τρίβουμε ελαφρά με στεγνό μαλακό πανί για ακόμη μεγαλύτερη λάμψη.



Αυτογυάλιστη παρκετίνη ξύλινων δαπέδων

Για τη διατήρηση της γυαλάδας και για συντήρηση και προστασία του δαπέδου, προσθέστε 2-3 καπάκια σε 4-5 λίτρα νερό και σφουγγαρίστε όπως συνήθως. Φροντίστε μόνο να είναι καλά στημένη η σφουγγαρίστρα και να στεγνώσει καλά η επιφάνεια πριν πατηθεί.

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε δάπεδα που έχει προηγηθεί εφαρμογή προϊόντων που περιέχουν λάδι, κερί ή παλαιά, φθαρμένα, κατεστραμμένα ή μη στεγανοποιημένα δάπεδα.

Αν δεν είστε σίγουροι για κάτι από τα παραπάνω, κάντε δοκιμή σε ένα μη εμφανές σημείο, πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή του υλικού σε όλη την επιφάνεια.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/8-12m², ανάλογα με την επιφάνεια.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένου από τον παγετό, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 3lt (κατόπιν παραγγελίας).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
■ Ειδικό βάρος	1.00±0.05kg/lt
■ pH	8-9
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως + 35°C
■ Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα
■ Βατότητα	Μετά από 3 ώρες

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr