

DUROFOAM CLEANER



Αφρός καθαρισμού



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων που αφαιρεί λεκέδες εύκολα και γρήγορα. Απομακρύνει λίπη, λάδια, βρωμιές και δυσάρεστες οσμές, μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα καθαριότητας και φρεσκάδας. Ζωντανεύει κάθε πολυκαίρισμένη επιφάνεια από ύφασμα, πλαστικό, λάστιχο, χρώμιο κ.ά., χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή.
- Άμεση δράση και αποτελεσματικότητα.
- Ενεργεί σε βάθος.
- Αναζωογονεί το χρώμα των επιφανειών.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROFOAM CLEANER είναι κατάλληλο για ταπετσαρίες αυτοκινήτων από ύφασμα, καθίσματα από ύφασμα, πατάκια, μοκέτες κλπ. Στο σπίτι ή το

σκάφος παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού σε μοκέτες, χαλιά, σαλόνια από ύφασμα, ενώ αντιμετωπίζει αποτελεσματικά διαφόρων ειδών 'επίμονους' λεκέδες. Όλες οι υφασμάτινες επιφάνειες (πυκνής πλέξης), μετά τον καθαρισμό τους με DUROFOAM CLEANER, μπορούν να αδιαβροχοποιηθούν με NANO PROOF FABRIC DS-300 και να προστατευθούν από την απορρόφηση λεκέδων και ρύπων.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σκουπίστε το χαλί, τη μοκέτα ή τον καναπέ σας από ύφασμα με ηλεκτρική σκούπα, προσαρμόζοντας το κατάλληλο εξάρτημα (ακροφύσιο). Ανακινήστε δυνατά και ψεκάστε τον αφρό ομοιόμορφα από απόσταση 25-30cm. Αφήστε τον να δράσει για λίγο και καθαρίστε με ελαφρά βρεγμένο σφουγγάρι. Επαναλάβετε σε ιδιαίτερα βρώμικα σημεία. Συνιστάται προληπτικά τοπική εφαρμογή, ιδανικά

DUROFOAM CLEANER



Αφρός καθαρισμού

σε 'αθέατο' σημείο, πριν την εφαρμογή του στο σύνολο της επιφάνειας.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 400ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Διογκούμενος αφρός - Λευκό
■ pH	8,5±1,0
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Περιέχει μεταξύ άλλων λιγότερο από 5% μη ιονικά επιφανειοδραστικά	

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr