

# QUICK CLEANER



Καθαριστικό για οικιακή και επαγγελματική χρήση



## ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστικό καθαριστικό χαμηλού αφρισμού. Αφαιρεί με ένα πέρασμα, χωρίς τρίψιμο, σε ελάχιστο χρόνο, σκληρή βρωμιά, ξεραμένα ή καμένα λίπη. Παρουσιάζει υψηλή καθαριστική δράση χωρίς να καταστρέφει τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται.

## ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK QUICK CLEANER είναι κατάλληλο τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση σε νιπτήρες, μπανιέρες από πορσελάνη ή πλαστικό, ντουζιέρες από γυαλί ή ακρυλικό πλαστικό, βρύσες, νεροχύτες, κεραμικές εστίες, φίλτρα απορροφητήρων και φούρνους (αφού προθερμανθούν στους 50°C).

Συνιστάται επίσης για καθαρισμό οικιακών ή επαγγελματικών τεντών, για μουσαμάδες φορτηγών, αλλά και για καθαρισμό καταστρωμάτων σκαφών. Καθαρίζει πλακίδια, γρανίτες, δάπεδα από laminate κλπ.

## ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το DUROSTICK QUICK CLEANER είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό. Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του, συνιστάται η χρήση προστατευτικών πλαστικών γαντιών. Ψεκάστε από απόσταση 20-25cm και αφήστε το προϊόν να δράσει για 1-3 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε με βρεγμένο σφουγγάρι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

# QUICK CLEANER



## Καθαριστικό για οικιακή και επαγγελματική χρήση

Για γενικό καθαρισμό (φρεσκάρισμα) και αστραφτερή καθαριότητα σε όλο το σπίτι, προσθέστε 1 ποτήρι του νερού QUICK CLEANER σε 4lt νερό.

### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 750ml  
Δοχείο 5lt, 10lt, 20lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
■ Ειδικό βάρος	1,10±0,05kg/lt
■ Άρωμα	Φρεσκάδας που διαρκεί
■ pH	11,5±0,5
■ Περιέχει	Μη ιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5% Ανιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα περισσότερο από 5% αλλά λιγότερο από 15%

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ  
ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22  
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365  
Φαξ: 2310 797 367  
Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.