

# SILICONE SPRAY



## Σιλικονούχο λιπαντικό



### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καθαρό λιπαντικό με βάση τη σιλικόνη, που δεν σκληραίνει με την πάροδο του χρόνου. Διαθέτει υψηλές αδιαβροχοποιητικές και αντικολλητικές ιδιότητες. Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, την οξειδωση και τη διάβρωση. Δεν μαγνητίζει τη σκόνη και δεν λεκιάζει. Διατηρεί τα ελαστικά μέρη σε καλή κατάσταση, ενώ δεν 'επιτρέπει' να παγώνουν, να ξεραίνονται και να φθειρόνται. Προλαμβάνει το κόλλημα, το μπλοκάρισμα και τα τριξίματα που προκαλούνται από την επιφανειακή τριβή.

### ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK SILICONE SPRAY είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία συρόμενων ηλιοροφών

αυτοκινήτου, ραγών καθισμάτων, ράουλων συρταριών κλπ.

Κατάλληλο ως αποκολλητικό καλουπιών, πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων.

Προστατεύει από την αλμύρα τα φουσκωτά σκάφη, καθώς και τα μπαλόνια των σκαφών.

'Εμποδίζει' την προσκόλληση υλικών σε μεταφορικούς ιμάντες, αυλάκια, οδηγούς και ολισθητήρια.

Αδιαβροχοποιεί επιφάνειες, όπως τεντόπανα, ομπρέλες, σκηνές και τέντες σκαφών από καραβόπανο.

Απομακρύνει την υγρασία και σχηματίζει μία υδαταπωθητική μεμβράνη σε ηλεκτρικές επαφές

# SILICONE SPRAY



## Σιλικονούχο λιπαντικό

καλωδίων, ρελέ διακοπών, εξωλέμβιες μηχανές, καθώς και μηχανές αυτοκινήτων, και δικύκλων. Απαραίτητο στους ηλεκτρολόγους για την εύκολη διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων στα ειδικά σπирάλ προφύλαξης.

### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε καλά τη φιάλη και ψεκάστε ομοιόμορφα σε επιφάνειες καθαρές από σκόνη, λάδια και ρύπους από απόσταση 20-30cm περίπου. Αφαιρέστε το υλικό που περισσεύει με μαλακό πανί.

### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς και δροσερούς χώρους, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 400ml.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ■ Μορφή - Χρώμα

Υγρό χαμηλού ιξώδους - Διάφανο

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22  
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365  
Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)