

FIREPROOF



Πυράντοχο σφραγιστικό έως +1.200°C



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πυράντοχο σφραγιστικό και συγκολλητικό αρμών που εκτίθενται σε θερμοκρασίες έως και +1.200°C. Δεν ρηγματώνει από τις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές και προσφύεται άριστα σε πορώδεις και μη επιφάνειες από πυρίμαχους πλίνθους, φυσικές πέτρες, μπετόν, μαντέμι, σίδηρο, ορείχαλκο, χαλκό κ.ά. Δουλεύεται εύκολα σε οριζόντιους ή κάθετους αρμούς, χωρίς να 'κρεμάει'. Δεν περιέχει αμιάντο.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK FIREPROOF είναι ιδανικό για τη σφράγιση, χωρίς αστάρωμα, αποκολλημένων και αποσαθρωμένων αρμών σε τζάκια, φούρνους, μπάρμπεκιου, καμινάδες, σωληνώσεις ατμού, βιομηχανικούς κλιβάνους, καθώς και σε ξυλόσομπες.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν ή αρμολογηθούν πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες και λάδια.

Οι πορώδεις επιφάνειες θα πρέπει να διαβρέχονται ελαφρώς, ενώ οι μεταλλικές επιφάνειες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκουριά και τυχόν βαφές.

2. Εφαρμογή

Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK και κόβουμε το ακροφύσιο λοξά στην επιθυμητή διατομή. Γεμίζουμε τον αρμό χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας. Συνιστάται η χρήση χαρτοταινίας πριν την εφαρμογή, καθώς και η λείανση του υλικού με υγρό σφουγγάρι πριν τη σκλήρυνσή του. Η χαρτοταινία αφαιρείται πριν το υλικό στεγνώσει τελείως. Οι επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί το FIREPROOF της DUROSTICK,

FIREPROOF



Πυράντοχο σφραγιστικό έως +1.200°C

μπορούν να εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες, μετά από τουλάχιστον 24 ώρες.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία και τα χέρια καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Μετά τη σκλήρυνσή του, τα υπολείμματα απομακρύνονται μόνο με μηχανικά μέσα.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Αρμολί: 5x5mm ≈ 12m/φύσιγγα 10x10mm ≈ 4m/φύσιγγα

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από χαμηλές θερμοκρασίες και μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 φύσιγγες των 280ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Βάση	Θιξοτροπική πάστα
■ Χρώμα	Μαύρο
■ Ειδικό βάρος	2,00±0,05kg/lt
■ Χρόνος σχηματισμού μεμβράνης	2-5 λεπτά
■ Χρόνος σκλήρυνσης	4-5mm/24 ώρες
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -20°C έως +1.200°C
■ Συρρίκνωση	Μηδαμινή

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr