

NANO PROOF FABRIC DS-300



Αδιαβροχοποιητικό & ελαιοαπωθητικό υγρό εμποτισμού για υφάσματα



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό υγρό εμποτισμού υδατικής βάσης και υψηλής διεισδυτικής ικανότητας με βάση τη Νανοτεχνολογία. Δημιουργεί μία λεπτή, αόρατη ασπίδα προστασίας, μεγάλης αντοχής και διάρκειας. Απωθεί την υγρασία, χωρίς να αλλοιώνει την όψη και την υφή του υφάσματος. Διευκολύνει τον καθαρισμό με τη χρήση μόνο νερού, 'αποτρέποντας' τη φθορά από τη χρήση καθαριστικών. Αδιαβροχοποιεί τα περισσότερα συνθετικά και βαμβακερά πανιά πυκνής πλέξης, 'εμποδίζοντας' παράλληλα την απορρόφηση λιπαρών και άλλων λεκέδων από λάδι, κρασί, καφέ, ποτά κλπ. Το NANO PROOF FABRIC DS-300 απωθεί τη βρωμιά, την καπνιά και τους ρύπους που εμποτίζουν τα υφάσματα.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Με το NANO PROOF FABRIC DS-300 προστατεύουμε εύκολα υφάσματα με πυκνή πλέξη, χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες, καναπέδες, καθώς και ταπετσαρίες

αυτοκινήτων από ύφασμα. Επίσης, τεντόπανα, караβόπανα, αθλητικά υποδήματα, τσάντες και γενικά κάθε αντικείμενο, το οποίο χρησιμοποιεί ύφασμα στη δομή και σύνθεσή του.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Βαμβακερές και συνθετικές επιφάνειες, εφόσον χρειάζεται, καθαρίζονται άφοβα με το βιοδιασπώμενο πολυκαθαριστικό BIOCLEAN γενικής χρήσης με έναν απλό ψεκασμό ή με τον αφρό καθαρισμού DUROFOAM CLEANER της DUROSTICK.

2. Εφαρμογή

Το προϊόν εφαρμόζεται ως έχει, ψεκάζοντας ομοιόμορφα από απόσταση 10-15cm σε στεγνές επιφάνειες. Σε ιδιαίτερα απορροφητικά υφάσματα επαναλαμβάνουμε 10 λεπτά αργότερα από τον αρχικό ψεκασμό.

Για εσωτερική χρήση, θερμαίνουμε τις επιφάνειες με αερόθερμο ή πιστολάκι μαλλιών, έως ότου το ύφασμα στεγνώσει (για περίπου 10 λεπτά).

NANO PROOF FABRIC

DS-300



Αδιαβροχοποιητικό & ελαιοαπωθητικό υγρό εμποτισμού για υφάσματα

Για χρήση του προϊόντος σε εξωτερικές υφασμάτινες επιφάνειες, αρκεί η θερμότητα από τον ήλιο. Το NANO PROOF FABRIC DS-300 στις μεγαλύτερες συσκευασίες (3,5lt και 18lt), εφαρμόζεται με τη χρήση χειροκίνητου ή ηλεκτρικού ψεκαστήρα.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας και την απορροφητικότητα της.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε δροσερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Ανακινήστε ή αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.
- Τα πρώτα σημάδια αδιαβροχοποίησης είναι εμφανή μετά από 24 ώρες.
- Η πλήρης αδιαβροχοποίηση επιτυγχάνεται 7 ημέρες μετά την εφαρμογή.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 500ml
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 3,5lt (κατόπιν παραγγελίας)
Δοχείο 18lt (κατόπιν παραγγελίας).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Διασπορές πολυμερών - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
■ Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lt
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ pH	7,0±1,0
■ Χρονική διάρκεια αδιαβροχοποίησης	1- 2 χρόνια, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος
■ Συντελεστής απορρόφησης νερού	W ≤ 0,5kg/m ² ·h

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ: «Ειδικά Επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Υ): 140gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 50gr/lt Π.Ο.Ε.

Νανοτεχνολογία

Ένα νανόμετρο (nm) είναι ένα δισεκατομμυριοστό (10⁻⁹) του μέτρου. Νανοτεχνολογία είναι η μελέτη του ελέγχου της ύλης σε ατομικό και μοριακό επίπεδο. Γενικά, η Νανοτεχνολογία ασχολείται με τις δομές μεγέθους και την ανάπτυξη υλικών ή συσκευών αυτής της τάξης μεγέθους (100 νανόμετρα ή μικρότερα σε τουλάχιστον μία διάσταση). Και για να το αντιληφθούμε καλύτερα με ένα παράδειγμα: μία ανθρώπινη τρίχα έχει διάμετρο 50.000 νανόμετρα.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367
Email: info@durostick.gr