

ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



Για οικοδομικά κατάλοιπα



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Όξινο καθαριστικό οικοδομικών καταλοίπων, με πανίσχυρη δράση.

Διαλύει και αφαιρεί υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων και τσιμέντων που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία τοποθέτησής τους.

Καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από λάδια, καφέ, ποτά, ασβέστη, πλαστικά χρώματα, σκουριά κ.ά. Αφαιρεί, με ελάχιστο τρίψιμο, συσσωρευμένους ρύπους που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου στους αρμούς πλακιδίων, 'ζωντανεύοντας' την απόχρωσή τους.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ της DUROSTICK δρα εντός ελάχιστων λεπτών σε κεραμικά πλακίδια ή γρανίτες που έχουν τοποθετηθεί σε δάπεδα και τοίχους. Η χρήση του καθαριστικού πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 20 ημέρες μετά την αρμολόγηση των πλακιδίων. Απαραίτητο και για την

απομάκρυνση οικοδομικών καταλοίπων από εργαλεία.

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν συνιστάται για διακοσμητικά πλακίδια, μάρμαρα, ασβεστολιθικά πετρώματα και είδη υγιεινής.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία εφαρμογής

Ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα, για να αποφύγουμε τη συσσώρευση ατμών και προστατεύουμε τα μάτια μας με γυαλιά και τα χέρια μας με πλαστικά γάντια.

Απομακρύνουμε ανοξείδωτα σκεύη και καλύπτουμε προληπτικά με νάιλον, αντικείμενα όπως: μπαταρίες λουτρού, ανοξείδωτους νεροχύτες ή άλλες 'ευαίσθητες' επιφάνειες και αντικείμενα, προς αποφυγή οξείδωσής τους από αναθυμιάσεις του καθαριστικού.

ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



Για οικοδομικά κατάλοιπα

Πριν από την εφαρμογή συνιστάται δοκιμή σε ένα πλακίδιο (προληπτικά), για την αποφυγή διαβρώσεων ή θαμπάδων που παρατηρούνται πολύ σπάνια σε περιορισμένους τύπους πλακιδίων.

2. Εφαρμογή

Το καθαριστικό πλακιδίων εφαρμόζεται ως έχει στην επιφάνεια. Το αφήνουμε να δράσει για 2-3 λεπτά τρίβοντας με κοντότριχη σκούπα ή σκληρό σφουγγάρι και στη συνέχεια ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την αναζωογόνηση των χρωμάτων των αρμόστοκων.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/5-7m² επιφάνειας.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν είναι διαβρωτικό και ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. Συνιστάται να φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt, 20lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
■ Ειδικό βάρος	1,05±0,05kg/lt
■ pH	0-1
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Άρωμα	Λεμόνι
■ Περιέχει	Υδροχλωρικό οξύ

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3093/2008

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr