

# ΡΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm



■ Ιδιαίτερα ανθεκτικό ρολό επιχρισμάτων 22cm με νάιλον ίνες 18mm και εργονομική λαβή. Ταιριάζει σε όλα τα προεκτεινόμενα κοντάρια, καθαρίζεται εύκολα με νερό και επαναχρησιμοποιείται. Διασφαλίζει ομοιογενές πάχος στρώσης και έως 3 φορές ταχύτερη (30m<sup>2</sup>/ώρα) και ευκολότερη εφαρμογή, χωρίς πιτσιλίσματα.

Ιδανικό για:

- Στόκους σπάτουλας (STUCOFIX, STUCOFIX ELASTIC PUTTY).
- Στόκους σπατουλαρίσματος (STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR ULTRA, GRANULAR).
- Τιμεντοειδή στεγανωτικά (HYDROSTOP ROOF, HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, WATERPROOF MORTAR, D-1, D-1 FLEX, D-1 AQUA, HYDROSTOP FLOOR, HYDROSTOP WATERTANK).
- Παστώδεις πατητές (DS-258 DECO MICRO FLEX).
- Πατητές τιμεντοκονίες (DS-259 DECO MICRO RESIN, DS-256 FLEX VELVET).
- Παχύρρευστες κόλλες (D-88, DUROLIN 300).
- Πολυχρηστική πάστα (dB BLOCK).

Η εφαρμογή των υλικών με το ΡΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm γίνεται με χαρακτηριστική ευκολία, χωρίς τη χρήση σκάλας ή σκαλωσιάς. Η επιπέδωση των επιφανειών γίνεται με την ίδια ευκολία, χρησιμοποιώντας τις ειδικές σπάτουλες του kit DECOLISS.



**Μπορείτε να αποκτήσετε το kit DECOLISS μέσω του συστήματος συλλογής πόντων της DUROSTICK.**

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365  
Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)