

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 118

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **DECOFIN AQUA PU**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος-επικάλυψη -προστασία από διείσδυση (1.3)-έλεγχος υγρασίας (2.2)-αυξημένη αντίσταση (8.2)**
- Κατασκευαστής: **DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών υλών, χρωμάτων και κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: -
- Σύστημα/συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **Σύστημα 4**
- Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-2:2004**
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Διαπερατότητα CO ₂	S _D > 50 m
Υδρατμοπερατότητα	Κλάση I, S _D < 5 m
Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα σε νερό	w < 0.1 kg/m ² · h ^{0,5}
Αντοχή πρόσφυσης μέσω άμεσου εφελκυσμού	≥ 2.0 N/mm ²
Αντίδραση στη Φωτιά	Κλάση F
Απελευθέρωση επικινδυνων ουσιών	Σύμφωνο με 5.3


Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Αριστείδης Κουτσιμπέλης - Δρ. Χημικός
Υπεύθυνος Έρευνας & Διασφάλισης Ποιότητας

Ασπρόπυργος 14/6/2024

CE MARKING



DUROSTICK S.A.
ASPROPYRGOS-ATHENS PC: 19300
GREECE

17

DoP No. : 118

EN 1504-2:2004

DECOFIN AQUA PU

Surface protection products
Coating

Permeability to CO ₂	S _D > 50 m
Permeability to water vapour	Class I, S _D < 5 m
Capillary absorption and permeability to water	w < 0.1 kg / m ² · h ^{0,5}
Adhesion strenght by pull off test	≥ 2.0 N/mm ²
Reaction to fire	Euroclass F
Dangerous substances	Comply with 5.3