



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 141 DUROSTICK EASYFIX

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
141
- Προβλεπόμενες χρήσεις: EN 1504-3: Επισκευαστικό σκυροδέματος φερόντων στοιχείων
- Κατασκευαστής:
DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών υλών, χρωμάτων και κονιαμάτων.
Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι,
www.durostick.gr
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:-
- Σύστημα/ συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 1504-3:2005
Κοινοποιημένος οργανισμός : -
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **Δεν απαιτείται**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Κοινοποιημένος Οργανισμός: **Δεν απαιτείται**
7. Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή στη θλίψη	Κλάση R3(≥ 25 MPa)	EN 12190
Περιεχόμενα χλωριόντα	$\leq 0,05\%$	EN 1015-17
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	$\geq 1,50$ MPa	EN 1542
Θερμική συμβατότητα μέρος 1" Κύκλοι ψύξης- απόψυξης	$\geq 1,50$ MPa	EN 13687-1
Αντίσταση στην ενανθράκωση	Ναι	EN 13295
Μέτρο ελαστικότητας	≥ 15 GPa	EN 13412
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$	EN 13057
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass A1	
Υπαρξη επικίνδυνων συστατικών	συμμορφώνεται (βλ. ΔΔΑ)	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και /ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: **Δεν απαιτείται**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα:

ΜΠΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

Θέση εργασίας:
Τόπος/Ημερομηνία:

Υπεύθυνη Έρευνας και Ποιότητας Τμ. Κονιαμάτων
Ασπρόπυργος/ 4.05.2023

	
DUROSTICK S.A ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300 GREECE 18	
EN 1504-3 DUROSTICK EASYFIX DoP No. : 141 Concrete repair product for structural repair PCC mortar (based on hydraulic cement, polymer modified)	
Compressive strength:	Class R3
Chloride ion content:	≤ 0.05%
Adhesive Bond:	≥ 1.50 MPa
Thermal compatibility part 1:	≥ 1.50 MPa
Carbonation resistance:	Passes
Elastic modulus:	≥15 GPa
Capillary absorption:	≤ 0.5 kg/m²·h^{0,5}
Dangerous substances:	Comply with 5.4
Reaction to fire:	Euroclass A1

Η σήμανση CE που εμφανίζεται στην παρούσα δήλωση επίδοσης είναι η πιο πρόσφατη σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Πιθανές διαφοροποιήσεις της παρούσας σήμανσης με την αντίστοιχη που εμφανίζεται στη συσκευασία ή το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, ενδέχεται να οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

- *Η συσκευασία είχε ήδη τυπωθεί πριν την αναθεώρηση του CE.*
- *Τυπογραφικά ή λάθη εκτύπωσης.*
- *Διαφοροποιήσεις λόγω μεγέθους συσκευασίας και μεθόδου εκτύπωσης.*