

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

Αριθ. 111

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **HYDROSTOP-PU**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος-επικάλυψη -προστασία από διεισδυση (1.3)-έλεγχος υγρασίας (2.2)-αυξημένη αντίσταση (8.2)**
3. Κατασκευαστής: **DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών υλών, χρωμάτων και κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr**
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: -
5. Σύστημα/συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **Σύστημα 4**
6. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-2:2004**
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Διαπερατότητα CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50 m
Υδρατμοπερατότητα	Κλάση I, S <sub>D</sub> < 5 m
Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα σε νερό	w < 0.1 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>
Αντοχή πρόσφυσης μέσω άμεσου εφελκυσμού	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Αντίδραση στη Φωτιά	Κλάση F
Απελευθέρωση επικινδυνων ουσιών	Σύμφωνο με 5.3


Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Αριστείδης Κουτσιμπέλης - Δρ. Χημικός  
Υπεύθυνος Έρευνας & Διασφάλισης Ποιότητας

Ασπρόπυργος 11/07/2023

CE MARKING



**DUROSTICK S.A.**  
ASPROPYRGOS-ATHENS PC: 19300  
GREECE

16  
DoP No. : 111

EN 1504-2:2004

**HYDROSTOP-PU**

Surface protection products  
Coating

Permeability to CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50 m
Permeability to water vapour	Class I, S <sub>D</sub> < 5 m
Capillary absorption and permeability to water	w < 0.1 kg / m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>
Adhesion strenght by pull off test	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Artificial weathering	Pass
Reaction to fire	Euroclass F
Dangerous substances	Comply with 5.3